

# 耐腐蚀离心泵 不锈钢耐腐蚀离心泵 生产不锈钢耐腐蚀离心泵

产品名称	耐腐蚀离心泵 不锈钢耐腐蚀离心泵 生产不锈钢耐腐蚀离心泵
公司名称	永嘉县奥立水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IH100-80-160四级电机 材质:不锈钢
公司地址	浙江 永嘉县 和二工业区
联系电话	057767996296 18958810566

## 产品详情

### ih化工泵产品图片

### ih化工泵结构特点

ih型化工泵是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准，具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点，其效率比f型泵平均提高5%，是国家推广的节能产品。

### ih化工泵旋转方向

泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。

### ih化工泵轴封型式

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却、润滑、清洗用。机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据

需要适用，同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。

ih型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ 280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

### ih化工泵性能范围

流量q：6.3 ~ 400m<sup>3</sup>/h扬程h：5 ~ 125m转速n：2900、1450r/min配带功率：0.55 ~ 110kw进口直径：50 ~ 200mm最高工作压力：1.6mpa

### ih化工泵型号意义

例：ih50-32-160aih-国际标准单级单吸化工离心泵 50-泵入口直径(mm)32-泵出口直径(mm) 160-叶轮名义直径(mm) a-叶轮经第一次切割。

### ih化工泵性能参数

本产品的品牌是奥立，型号是IH100-80-160四级电机，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，产品别名是IH化工泵，流量是50 ( m<sup>3</sup>/h ) ，扬程是8 ( m )