

FSB氟塑料离心泵 FSB泵 耐腐蚀泵

产品名称	FSB氟塑料离心泵 FSB泵 耐腐蚀泵
公司名称	靖江市汉清机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FSB-L 材质:氟塑料
公司地址	江苏省靖江市新桥中路96号
联系电话	052384328511 15371560918

产品详情

我公司专业生产fsb型氟塑料离心泵（不带I为直联式），材质达标，经久耐用，欢迎广大用户来电咨询选购！联系人：刘经理15371560918

fsb、fsb-I型氟合金塑料耐腐蚀离心泵，适用于-80℃-180℃温度条件下，长期输送任意浓度的各种酸、碱、盐、有机溶剂、化学试剂及其它多种化学性介质(严禁输送快速结晶及硬质含固体颗粒介质)。该泵的过介部位采用高科技的氟塑料材料配方配成氟合金塑料，经高温烧结模压加工制成。

该泵集多种氟塑料之优点，具有特强的耐腐蚀性、抗氧化性能，有较高的机械强度，并具有不老化、无毒素分解等优点，是替代钛、镍、钼、钨等昂贵金属合金材料泵的最佳产品。该泵的特优点：用途广泛；抗腐蚀性特强；效率高、节约能源；结构紧凑、经济实惠；使用寿命长、维修十分方便。

密封结构为外装、单端面、平衡型，自动调节，不需加冷却水的机械密封，机封的型号有wb2型mu8型、169型三种，可根据用户的使用工况条件的不同，选用不同型号结构的机封。机封的主要材料：静环采用了高纯度三氧化二铝陶瓷、碳化硅、镍基、钴基合金；动环采用了填充聚四氟乙烯、碳化硅、镍基、钴基合金制成。

以下为客户使用现场实拍：

fsb氟塑料离心泵的性能参数表：

本产品的品牌是汉清，型号是FSB-L，材质是氟塑料，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，叶轮结构是闭式叶轮，适用范围是强腐蚀介质，产品别名是氟塑泵，流量是1.5-180（m³/h），扬程是10-60（m）