

FP20-15-100增强聚丙烯离心泵 耐腐蚀离心泵

产品名称	FP20-15-100增强聚丙烯离心泵 耐腐蚀离心泵
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FP 材质:工程塑料
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

产品详情

一、增强聚丙烯离心泵简介: (耐腐蚀离心泵)

fp型增强聚丙烯离心泵系列产品均采用机械密封，并引进国际先进工艺和技术配方，全使用cfr-pp（增强聚丙烯）作为泵的材质，在同系列的塑料泵产品中，充分显示了其结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点，广泛应用于化工，食品、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门，输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220v电压，可供家庭选用。

聚丙烯离心泵特点及用途

聚丙烯离心泵采用先进的技术，一次注射成型，其质轻商强，耐高温，耐腐，以其科技含量高，价位合理，售后服务之优势，产品在热销国内，氯、碱、化工、制药、冶金、化纤、电镀、机械、环保、食品、水处理、海洋养殖等领域的基础上，深受国内新老客户好评。

rpp材质耐腐蚀，耐腐蚀自吸泵等系列产品，适用-14.c—80.c温度范围内的一般无机介质特别适用于盐酸、稀硫酸、浓酸等介质的输送。

型号

口径mm 流量 扬程 吸程 转速 电压 电机

	进口	出口	m ³ /h	m	m	r/min	v	功率 kw
fp20-15-100(105)	20	15	3	7	4	2900	380	0.75
fp32-25100(104)	32	25	4	7	6.5		220	0.55
fp32-25-105(103)	32	25	6.3	8	6.5		380	0.75
fp40-32-125(102)	40	32	12.5	20	6.5		380	1.5
fp50-40-130(101.5)	50	40	13	22	6.5		380	2.2
fp65-50-150(101)	65	50	25	25	6		380	4
50fp-22	50	40	13	22	6		380	2.2
65fp-25	65	50	20	25	6		380	4
80fp-28	80	65	50	28	4		380	5.5
80fp-32	80	65	50	32	4		380	7.5
25fpz-10(d)(自吸)	25	20	2.5	10	2		380	0.55
32fpz-11(d)(自吸)	32	25	3.4	11	2		380	0.75

40fpz-18(d)(自吸)	40	32	11	18	4	380	1.5
50fpz-20(d)(自吸)	50	40	13	20	4	380	2.2 4
65fpz-28(自吸)	65	50	20	28	4	380	

本产品的品牌是日隆，型号是FP，材质是工程塑料，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是3（m³/h），扬程是7（m），规格是FP20-15-100(105), FP32-15-100(104),FP32-25-105(103),FP40-32-125(102)