# FB、AFB型耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，化工离心泵

| | |
|---|---|
| 产品名称 | FB、AFB型耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，化工离心泵 |
| 公司名称 | 永嘉凯元泵阀有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:FB、AFB型化工泵<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 浙江省永嘉县瓯北东瓯工业园区 |
| 联系电话 | 86-0577-67982567 18906665589 |

# 产品详情

【产品概述】fb型不锈钢耐腐蚀泵适用于不含有固体颗粒介质,介质温度为-20°C～120°C,进口压力不大于2kg/cm2。afb型不锈钢耐腐蚀离心泵是在fb型耐腐蚀泵的基础上改进设计的,均采用新型的付叶轮动力轴封装置，采用先进水力模型，新颖结构与高强度组合式双端面机械密封，具有高次节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。属单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵。该泵与输送介质接触的过流部份零件,均采用1cr18ni9ti材料制造。用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体,被输送介质温度为-20°C～120°C,泵进口压力不大于2kg/cm2。采用双端面密封冷却装置可输送300°C左右的高温介质。【产品用途】fb、afb型不锈钢耐腐蚀离心泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。该类产品采用双端面机械密封，为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。【技术参数】流量：3.6～200m3/h；扬程：15～64m；转速：2900r/min；功率：0.75～55kw；进口直径：25～150mm；最高工作压力：2.0mpa。【结构图谱】泵的旋转方向：自吸入口向电机端看为顺针方向旋转。泵与电机是通过弹性联轴器安装在同一个底座上。泵的轴封装置采用付叶轮减压和双端面机械密封新结构，密封腔充填优质钙脂润滑脂，并配有油杯。

fb、afb型耐腐蚀离心泵型号意义：

fb、afb型耐腐蚀离心泵性能参数：

产品详情：http://www.pump-ky.com/products/pump/huagb/fbafbxnfslxb.html

凯元泵阀 官方网站：http://www.pump-ky.com

联系电话：0577-67982567　图文传真：0577-89736602

本产品的品牌是凯元泵阀，型号是FB、AFB型化工泵，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是离心泵

，性能是耐腐蚀，流量是3.6-200（m3/h），扬程是15-64（m）