

《供应》气动双隔膜泵 高品质不锈钢材质 质优价优

产品名称	《供应》气动双隔膜泵 高品质不锈钢材质 质优价优
公司名称	上海凯重阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QBY3-20-P 材质:不锈钢
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄75号房D座
联系电话	86-02156981870 15721205587

产品详情

第三代气动隔膜泵产品概述

隔膜泵产品概述

qby3气动隔膜泵是我公司开发的第三代气动隔膜泵，具有质量可靠使用寿命长、噪音底、震动小、永不死机、做工精细等六大优点，即能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。1、不需灌引水，吸程高达7米，扬程达60米，出口压力 7bar2、流动宽敞，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7bar之间)4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠6、可以浸没在介质中工作7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下)；10、本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响，这是该泵一大特点

第三代气动隔膜泵—性能参数

型号	最大流量	最大扬程	最大吸程	出口压力	吸入口径	排出口径	入气口径	最
----	------	------	------	------	------	------	------	---

type	max flow (l/min)	max head (m)	suction lift (m)	max.air pressure (kg)	suction size (mm)	discharge size (mm)	air inlet (in)		m d
qby3-10	17	70		3	7	10			10
qby3-15	17	70		3	7	15			15
qby3-20	50	70		4	7	20			20
qby3-25	50	70		4	7	25			25
qby3-32	150	70		5	7	32			32
qby3-40	150	70		5	7	40			40
qby3-50	340	70		5	7	50			50
qby3-65	340	70		5	7	65			65
qby3-80	570	70		5	7	80			80
qby3-100	570	70		5	7	100			100
qby3-125	1000	70		5	7	125			125
qby3-150	1000	70		5	7	100			100

专业服务：销售热线：021-56981870 56981857图文传真：021-53700330公司主页：www.kzump.com
 m以上价格仅供参考，不含税不含运费！具体以本公司报价为准！

本产品的品牌是上海凯重，型号是QBY3-20-P，材质是不锈钢，用途是化工泵,排污泵,试压泵,污水泵,消防泵,杂质泵，性能是不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露，驱动方式是气动，空气消耗量是0.6m³/min，最大供气压力是7kgf/cm²，允许颗粒值是2.5（mm），吸程是7（m），出口压力是0.6（Mpa），扬程是0-60（m），流量是0-2.4（m³/h），工作压力是1-7，规格是QBY3-20-304,QBY3-20-304四氟