

# 青岛华青自动化仪表 批发真空仪表、 Z-100 铅挂压力表

产品名称	青岛华青自动化仪表 批发真空仪表、 Z-100 铅挂压力表
公司名称	青岛华青集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华青 型号:Z-100
公司地址	青岛市平度市南村镇华青路
联系电话	0532-83391116 18560438428

## 产品详情

压力真空表和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压 耐震真空表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压.电接点压力真空表和电接点真空表铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶不凝固的液体,气体等介质的(压力)和负压.当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号.电接点压力真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶不凝固的液体,气体等介质的压力和负压.当压力和负压达到预定值时,利用磁力电接点装置能接通或断开控制电路电接点真空表用于测量铜及铜合金无腐蚀作的液体,气体或蒸汽的负压.并在负压达到预定值时发出电信号,接通或断开控制电路. 不锈钢真空表和不锈钢压力真空表用于测量对不锈钢316,316l及0cr18ni12mo2ti无腐蚀作用的液体,气体介质的压力和负压,全不锈对环境有更强的耐蚀能力.耐酸压力真空表用于测量硝酸及碱类液体介质的压力和负压;耐酸真空表用于测量硝酸及碱类液体的负压.

型号	精度等级	测量范围mpa	结构特点	接头螺纹
yz100ztyz150zt	1.6	-0.1-0.06 0.150.3 0.5 0.91.5 2.4	轴向带前边	m20 × 1.5

技术参数：

型号	结构形式	精确度%	测量范围 mpa
yz-50z	轴向无边	± 2.5	-0.1 ~ 0 ; -0.1 ~ 0.06 ; -0.1 ~ 0.15 ; -0.1 ~ 0.3 ; -0.1 ~ 0.5 ; -0.1 ~ 0.9 ; -0.1

yz-60	径向无边	± 1.6	~ 1.5 ; -0.1 ~ 2.4 ; 0 ~ 0.1 ; 0 ~ 0.16 ; 0 ~ 0.25 ; 0 ~ 0.4 ; 0 ~ 0.6 ; 0 ~ 1.0 ; 0 ~ 1.6 ; 0 ~ 2.5 ; 0 ~ 4 ; 0 ~ 6 ; 0 ~ 10 ; 0 ~ 16 ; 0 ~ 25 ; 0 ~ 40 ; 0 ~ 60 ; 0 ~ 100 ;
yz-60t	径向带后边		
yz-60z	轴向无边		
yz-60zq	轴向带前边		
yz-100	径向无边		
yz-100t	径向带后边		
yz-100z	轴向无边		
yz-100zq	轴向带前边		
yz-150	径向无边		
yz-150t	径向带后边		
yz-150z	轴向无边		
yz-150zq	轴向带前边		

注：轴向可按要求带方形前边。

压力真空表使用工作温度：-40 ~ 70 压力真空表执行标准：gb/t1226-2001

外形尺寸：

型号	外形尺寸mm						
	a	b	c	d	d	d0	m
yz-50z	29	24	0	50	/	/	14 × 1.5
yz-60	31	32	14	60	/	/	14 × 1.5
yz-60t	31	32	15		75	3.4	
yz-60z	30	32	0		/	/	
yz-60zq	30	32	0		75	3.4	
yz-100	44	45	18	100	/	/	20 × 1.5
yz-100t	44	46	19		118	5.5	

yz-100z	43	45	34		/	/	
yz-100zq	43	45	44		118	5.5	
yz-150	50	47	19	149	/	/	20 × 1.5
yz-150t	50	48	20		165	5.5	
yz-150z	51	47	55		/	/	
yz-150zq	51	47	55		165	5.5	

注：连接螺纹可按要求订货。

使用与订货须知： 工作环境应无腐蚀性气体。 订货请说明名称、型号及测量范围。

qingdao auto-meters co.,ltd

本产品的加工定制是是，品牌是华青，型号是Z-100，类型是真空压力表，测量范围是-0.1~0（MPa），精度等级是1.6，联接型式是螺纹M20x1.5，公称直径是100（mm），环境温度是-30~70（ ）