

60MM直立式0 - 600KG充油耐震压力表，高压充油耐震压力表

产品名称	60MM直立式0 - 600KG充油耐震压力表，高压充油耐震压力表
公司名称	东莞市黄江西德仪表经营部
价格	面议
规格参数	品牌:YEATHEI 型号:YN-60
公司地址	广东 东莞市 黄江镇鸡啼岗金钱岭工业区
联系电话	076982334254 15362428645

产品详情

表面直径:60mm

精度等级:2.5

量程:0-600kg

表壳:sus304

表盖:透明压克力

连接螺纹:铜合金1/4pt或非标定做

应用范围:依靠内部充满甘油，装有缓冲螺钉等措施。以克服环境强烈震动和介质强烈脉动给压力表带来的损害，确保测量精度。压力表依靠内部冲灌阻尼油和配套缓冲装置等措施。具有良好的耐震性能。适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合，以及环境震动较大的场所。仪表能测气体、液体脉动压力的平均值，以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害，确保读数的准确性。

应用于测量石油,液压等工业领域中低粘度,非结晶,工作环境剧烈的振动和介质压力瞬间脉冲,具有较高的测量精确度和抗疲劳性能,该产品最大的特点是能在剧烈震动的机床或设备中能够正常测压。

耐震压力表使用与维护 耐震压力表必须垂直：不应强扭表壳；运输时应避免碰撞。

耐震压力表使用宜在周围环境温度为-25~55。

耐震压力表使用工作环境振动频率<25hz，振幅不大于1mm。耐震压力表使用中因环境温度过高，

仪表指示值不回零位或出现示值超差，可将表壳上部密封橡胶塞剪开，使仪表内腔与大气相通即可。

耐震压力表仪表使用范围，应在上限的 $1/3 \sim 2/3$ 之间。

耐震压力表在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置。

耐震压力表仪表应经常进行检定（至少每三个月一次），如发现故障应及时修理。

本产品的加工定制是是，品牌是YEATHEI，型号是YN-60，类型是耐震压力表，测量范围是0-600KG（MPa），精度等级是2.5，联接型式是径向，公称直径是60MM（mm），环境温度是80（ ）