

# 新款隔膜压力表 江苏电接点耐震压力表 不锈钢隔膜压力表

产品名称	新款隔膜压力表 江苏电接点耐震压力表 不锈钢隔膜压力表
公司名称	江苏省技控仪表有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:技控 型号:隔膜压力表
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园
联系电话	86-051786990585 13801404033

## 产品详情

隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固，温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入压力仪表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。

隔膜压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。

隔膜压力表外形尺寸：

选型标示： - - - 选配压力表型号 - - - 隔膜隔离器型式 l - 螺纹式 ( 60mpa)  
 f - 法兰式( 25mpa) f10 - 工字形法兰式( 4mpa) c - 夹子式(0.1~2.5mpa) n - 螺母式(0.1~2.5mpa)  
 z - 螺栓式 ( 1~25mpa) h - 均质机用(10~60mpa) - - - 连接的代号 0 ) 直接 ( 被测介质温度 < 80 )  
 1) 角形 ( 被测介质温度 < 150 ) 2) 硬管 ( 被测介质温度 < 200 ) 3) 软管 ( 1米.2米.4米.6米 )  
 4) 散热器 ( 被测介质温度 < 200 ) 5) 阻尼器 - - - 膜片材料  
 316.316l,哈氏合金,蒙抗尔合金、钽片、氟塑料 - - - 测量范围 - - - 法兰标准代号  
 ml螺纹式隔离器型式 仪表型式

型号	d	b	h	直径		d
				0.1 ~ 2.5mpa	4 ~ 25mpa	

螺栓压膜片式	y100-ml	100	42	149	96	92	m20 × 1.5 g1/2" g3/8"
	y150-ml	150	48	179	96	92	
螺纹压膜片式	y100-ml	100	42	147	78	48	
	y150-ml	150	48	177	78	48	

hg20592 ~ 20614 - 97标准 (本厂常用法兰标准)

dn	pn(mpa)	d	k	d	c	l
25	0.25 ~ 0.16	100	75	58	14	11
	1 ~ 2.5	115	85	65	16	14
32	0.25 ~ 0.16	120	90	69	16	14
	1 ~ 2.5	140	100	76	18	18
40	0.25 ~ 0.16	130	100	78	16	14
	1 ~ 2.5	150	110	84	18	18
50	0.25 ~ 0.16	140	110	88	16	14
	1 ~ 2.5	165	125	99	20	18

江苏省技控仪表有限公司 经销批发的畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。江苏省技控仪表有限公司经销的品种齐全、价格合理。江苏省技控仪表有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

姓名：王亮

电话：13813318111 传真：0517-86990010

地址：江苏省淮安市金湖县工业园

本产品的加工定制是是，品牌是技控，型号是隔膜压力表，类型是膜盒压力表，测量范围是0.25~0.16（mpa），精度等级是1.5，联接型式是螺纹式，环境温度是<150（ ）