

100MM径向电接点真空表.电接点压力表

产品名称	100MM径向电接点真空表.电接点压力表
公司名称	东莞市雅德仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YEATHEL 型号:100BX-C001
公司地址	中国广东东莞市广东省东莞市黄江镇板湖村聚富路1A号工业园
联系电话	86-076983536020/83530900/83510103 18925883662

产品详情

适用范围：

电接点压力表用于测量无爆炸危险的液体或气体介质压力表，仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对测量压力系统预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的.设上下限开关接点装置，在压力表达达到设定值时发出信号或通断控制电路，供自控系统发讯信号（可定做全不锈钢）。仪表具有测量控制功能,可任意设定上、下控制压力值，动作稳定可靠，在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用。

表壳直径	100mm
外壳材质	铁质黑色电泳或镀铬
镜面材质	pc、亚克力
测量范围	0~1000bar
接点方式	单接点、双接点、三接点、四接点
巴登管材质	磷青铜或sus-316不锈钢
机芯	铜质或sus-316不锈钢
接头螺纹	铜制或sus-316材质，公制m20*1.5、3/8pt、1/2pt、npt
工作电压	d.c220v或a.c380v
触头功率	10va（电阻负载），磁助式为30va。
环境条件及温度	-40 ~ 70 ，相对湿度不大于85%.使用温度偏离20 ± 5 时，其设定点误差变化不大于0.5%
执行标准	q/320211 dgh05-2004
结构原理	电接点压力表由测量系统、指示装置、电接装置或磁助电接点装置、外壳、调整装置组成。电接点压力表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下

簧管末端产生相应的弹性变形——位移，借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大，轴上的指示指针（连同触头）逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时，当其与设定（上限或下限）相接触（动断或动合）的瞬间，控制系统的电路得以断开或接通，以和发信的目的。

在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点抖动,以该仪表具有动作可靠,使用寿命长,触点开关功率较大等优点.

注意事项一：关于如何订货

旺旺在线洽谈

电话联系(0769-83536020/13532787886 (胡小姐))把您的要求一并告知，谢谢

把您的要求一并告知，谢谢！

二：买前请联系我们

请广大客户在下单购买我公司任何产品前、能先联系我们公司。询问需购买的商品情况、运输等一些情况，这样才能让您准确的获知商品的情况，也才能减少与避免不必要的误会。三：关于价格问题

旺铺上所有商品均为参考价，商品的价格问题需与我们电话联系。欢迎朋友们来我公司考察。我们遵守量大从优的原则。四：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货。

本产品的加工定制是是，品牌是YEATHEL，型号是100BX-C001，类型是电接点压力表，测量范围是0-40（MPa），精度等级是2.5，联接型式是径向，公称直径是100（mm），环境温度是-40+70（℃）