WSSX双金属温度计 杭州上海

产品名称	WSSX双金属温度计 杭州上海
公司名称	广州立浪阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杭州上海 型号:WSSX
公司地址	广州市天河区珠村西环路10号A12
联系电话	13610177824

产品详情

wss、wssx系列双金属温度计							
表面直 m)	径(m 代号	视向	代号	安装方式 代号	附加功能	代号	
60	3	轴向	0	可动外螺纹 1	户外型	j	
100	4	径向	1	可动内螺纹 2	三防	f	
150	5	135 °	2	固定螺纹 3			
111	4	万向	6				
161	5	万向	8	抽心式			

(表面 25mm为101型 表面 40mm为201型)技术数据

精度等级	测量范围	接口	表面直径	尾长	类型
1.5	-40~600 各温 度段	m27 × 2及平 焊法	² 60, 100, 150	60 ~ 2000	向轴axial径向radia I

用途说明双金属温度计是采用金属片为感温元件的一种测量仪表,广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。

该仪表具有反应灵敏、指示清晰、刻度线性、多视向、多功能温度仪表。测量范围

型号	ws-71 wsx-71 wss-301 wss-311 wss-321	ws-70	wss-401 wss-411 wssx-401 wssx-411 wssx-421	wss-401f wss-411f wssx-401f wssx-411f wss-421f wssx-421f	wss-501 wss-511 wssx-501 wssx-511	wss-501f wss-511f	wss-461 wss-561 wssx-461 wss-481 wss- 581wssx-48(万向)
测量范围()	-60 ~ 500·	各档					
表面直径(mm)	60	68	100	100	150	150	100
保拉套直径(mm)	8 10	12					

保护套直径(mm)

插入深度(mm) I=75~2000(可根据用户要求加工)

表壳材质 铝壳不锈 铝壳 铝壳 铝壳 不锈钢壳 不锈钢壳 不锈钢壳

轴向、径向、135°、万向(代号6)(代号8为抽心式) 视向形式

安装方式

无固定装置,可动外螺纹,可动内螺纹,固定外螺纹,固定法夹上下套螺丝,卡

套螺丝, m16×1.5,m27×2,g1/2,g3/4,(可根据用户要求加工)

精度等级: ±1.5%, 触头容量: 220v/1a(无感负载10va) 技术参数

外形尺寸

表壳材料	a	b	С
不锈钢	60	11	8
不锈钢	68	7	23
铝壳	100	24	8
不锈钢	111	17	7
铝壳	150	17	8
不锈钢	161	19	7
表壳材料	a	b	С
不锈钢	68	12	59
不锈钢	111	16	98
不锈钢	161	16	149
铝壳	104	15	100
不锈钢	11	12	98

本产品的加工定制是否,品牌是杭州上海,型号是WSSX,类型是电接点压力式温度计,测量范围是0-60 0(),精度等级是1.5,公称直径是60100150(mm),尾部长度是60-200(mm)