

# WSSX双金属温度计 杭州上海

产品名称	WSSX双金属温度计 杭州上海
公司名称	广州立浪阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杭州上海 型号:WSSX
公司地址	广州市天河区珠村西环路10号A12
联系电话	13610177824

## 产品详情

WSS、WSSX系列双金属温度计							
表面直径(m)	代号	视向	代号	安装方式	代号	附加功能	代号
60	3	轴向	0	可动外螺纹	1	户外型	j
100	4	径向	1	可动内螺纹	2	三防	f
150	5	135°	2	固定螺纹	3		
111	4	万向	6				
161	5	万向	8	抽心式			

(表面 25mm为101型 表面 40mm为201型)技术数据

精度等级	测量范围	接口	表面直径	尾长	类型
1.5	-40 ~ 600 度段	各温 m27 × 2及平 焊法	60, 100, 150	60 ~ 2000	向轴axial径向radia l

用途说明双金属温度计是采用金属片为感温元件的一种测量仪表，广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。

该仪表具有反应灵敏、指示清晰、刻度线性、多视向、多功能温度仪表。测量范围



型号	ws-71 wsx-71 wss-301 wss-311 wss-321	ws-70	wss-401 wss-411 wssx-401 wssx-411 wssx-421	wss-401f wss-411f wssx-401f wssx-411f wss-421f wssx-421f	wss-501 wss-511 wssx-501 wssx-511	wss-501f wss-511f	wss-461 wss-561 wssx-461 wss-481 wss-581 wssx-48(万向)
----	--	-------	--	---	--	----------------------	--

测量范围( ) -60 ~ 500各档

表面直径(mm) 60 68 100 100 150 150 100

保护套直径(mm) 8 10 12

插入深度(mm) l=75 ~ 2000(可根据用户要求加工)

表壳材质 铝壳不锈 铝壳 铝壳 不锈钢壳 铝壳 不锈钢壳 不锈钢壳

视向形式 轴向、径向、135°、万向(代号6) (代号8为抽心式)

安装方式 无固定装置，可动外螺纹，可动内螺纹，固定外螺纹，固定法夹上下套螺丝，卡套螺丝，m16×1.5,m27×2,g1/2,g3/4,(可根据用户要求加工)

技术参数 精度等级：±1.5%，触头容量：220v/1a(无感负载10va)

#### 外形尺寸

表壳材料	a	b	c
不锈钢	60	11	8
不锈钢	68	7	23
铝壳	100	24	8
不锈钢	111	17	7
铝壳	150	17	8
不锈钢	161	19	7
表壳材料	a	b	c
不锈钢	68	12	59
不锈钢	111	16	98
不锈钢	161	16	149
铝壳	104	15	100
不锈钢	11	12	98

本产品的加工定制是否，品牌是杭州上海，型号是WSSX，类型是电接点压力式温度计，测量范围是0-600( )，精度等级是1.5，公称直径是60100150(mm)，尾部长度是60-200(mm)