

温度计系列 /压力式温度计280 /288型

产品名称	温度计系列 /压力式温度计280 /288型
公司名称	武强县凯瑞贺玻璃仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:上海荣华 型号:WTQ-280
公司地址	中国 河北 衡水 武强县 豆村乡谷村
联系电话	86 0318 3799012

产品详情

用途说明 压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度，若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。主要技术指标

型号	功能	表面直径(mm)		视向	表壳材料
wtz-280	指示式	100	150	径向(挂装式)	胶木
wtq-280					
测温范围		wtz-280	-20 ~ 60,0 ~ 100,20 ~ 120,60 ~ 160		
		wtq-280	-40 ~ 60,0 ~ 50,0 ~ 120,0 ~ 160,0 ~ 200,0 ~ 250,0 ~ 300,0 ~ 400,0 ~ 500,0 ~ 600		
温包插入深度(mm)		150 ~ 280 (尾长 12m) 8, 10, 13, 14不锈钢管			
温包材料		8, 10, 13, 14钢管 8, 10, 13, 14不锈钢管			
毛细管材料		铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管			
安装方式		wtz-280	m27 × 2可动外螺纹		材料：铜，铁，不锈钢
		wtq-280	m33 × 2可动外螺纹		
尾长		1m ~ 20m>20m特殊加工			
技术参数		精度等级：± 1.5%，± 2.5%，触头容量：220v/1a (无感负载10va)			
安装孔尺寸		4"- 118mm 6"- 158mm			

外形尺寸



本产品的加工定制是是，品牌是上海荣华，型号是WTQ-280，类型是液体压力式温度计，测量范围是500（ ），精度等级是1.5或2.5，公称直径是150（mm），尾部长度是5000（mm），规格是-40~60，0~100，0~120，0~160，0~200，0~300，0~500