

1吨电蒸汽锅炉 快装锅炉

产品名称	1吨电蒸汽锅炉 快装锅炉
公司名称	广州市恒安诚热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:安信
公司地址	广州市黄埔区茅岗路284号402房（仅限办公用途）
联系电话	13711217976

产品详情

产品名称：电蒸汽锅炉

产品描述：采用国内外优质品牌电器元件；运用步进式分时投入电热元件；保护功能齐备、自动化程度高。

产品说明

1、采用国内外知名品牌电器元件，噪音小，无污染。2、电热元件与炉体连接装拆方便，利于维护和保养。3、电器与电热元件的接线均使用优质高温线，安全可靠。4、采用步进式分时投入法控制电热元件，均匀加热，减少对电网的冲击；加热元件可手动投入或停止，方便用户灵活调整。5、小功率锅炉采用一体式，安装方便；大功率锅炉采用控制柜与本体分离式，确保电器元件能在正常工作环境中运行。6、具有电压超高、超低、漏电、缺相保护。7、自动补水，具有缺水、超温、超压自动断电并报警保护功能。8、控制器显示状态丰富，操作简单方便。

项目(item)	ldr0.05	ldr0.1		ldr0.2		ldr0.3	ldr0.5	wdr1.0	wdr1.5	wdr2
	-0.4	-0.4	-0.7	-0.4	-0.7	-0.7	-0.7	-1.0	-1.0	-1.25

额定蒸发量(rate d heat power)	kg	50	100	100	200	200	300	500	1000	1500	2000
工作压力(worki ng pressure)	mpa	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.25
额定蒸汽温度(s team temperature)		151	151	170	151	171	171	171	184	184	193
额定给水温度(f eed water temperature)		20									
热效率(efficienc y)	%	98									
额定电压(rated voltage)	v	380									
水容量(water capacity)	l	48.5	106		270		402	905	1980	3500	4100
蒸汽出口(steam outlet)	mm	15	20	20	32	32	40	40	50	65	65
进水口(water inlet)	mm	15	15	15	25	25	25	32	40	40	40
排污阀(drain valve)	mm	25	25	25	25	25	25	32	40	40	40
安全阀(safety valve)	mm	20	40	40	40	40	40	40	40*2	40*2	40*2
加热管功率 (h	kw	12	12		24		24	24	24	30	30

eating tube power)												
加热管组数 (heating tube group number)		组	3	6		6		9	15	30	36	48
外形尺寸(size)	长(length h)	mm	580	870	870	1140	1140	1150	1290	2600	3000	3000
	宽(width h)	mm	530	880	880	1135	1135	1460	1680	1700	1750	1950
	高(height)	mm	1320	1300	1300	1300	1300	1410	1880	1800	2050	2200
底座尺寸(size of base)		mm	530	700	700	950	950	1080	1285	900	1150	1200
		mm	530	800	800	1070	1070	1110	1290	1800	2500	2500
运输重量(transport weight)		kg	165	275	285	350	395	730	1270	2300	3200	4200

说明：1、表中数据及图片仅供参考，产品以实物为准，如因改型而变更恕不另行通知；2、预制、预留及锅炉房设计前请联系确认有关数据。

更多产品详见：<http://www.hengancheng.com/>

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是安信，型号是WDR1.0，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉、工业锅炉，输入功率是720（KW），应用领域是为食品加工、印染、制药提供生产用气，医疗机构提供消毒用汽，为其他企事业单位、宾馆的采暖提供蒸汽，亦可，结构形式是立式，加热方式是电加热