

# 电加热导热油炉 快装锅炉

产品名称	电加热导热油炉 快装锅炉
公司名称	河北金梆子锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:梆子
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省石家庄市石清公路66号
联系电话	86 311 82296564 13931885746

## 产品详情

技术性能及用途：电加热导热油炉锅炉具有低压（ 0.4mpa ）稳定运行，电脑自动控制，热效率可达90%以上，广泛地应用于石油化工、油脂材料、建材工业、纺织印染、食品、塑料、橡胶、制药等行业，是一种新型的理想的供热设备。工作原理及特点：电加热导热油炉锅炉，是我公司技术人员在吸收国内外先进技术基础上，研制成功的一种以电为热源，导热油为热载体，通过热油泵强制循环，将热量输送给用热设备的高效节能供热设备。具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装操作简便、加热升温快、无环境污染等特点，电脑自动控温，可在较低的工作压力下获得较高的工作温度。技术参数一：

型号 加热功率（kw） 供热量（kl/h） 最高使用温度（ ） 控温精度（ ± ） 热效率（ % ）  
循环介质压力（ mpa ） 电源（ v ） wdr0.006 6 21 × 103 300 5 90 < 0.40 220 50hz wdr0.018 1  
8 60 × 103 5 wdr0.036 36 129 × 103 5 wdr0.06 60 210 × 103 1 wdr0.12 120 430 × 103 wdr0.18 1  
80 640 × 103 wdr0.24 240 864 × 103 wdr0.3 300 1080 × 103 技术参数二：型号 电源（ v ）  
联接管公称管径 外型尺寸（ mm ） 输出（ mm ） 回路（ mm ） wdr0.006 220 50hz 20 20 1050 × 420  
× 1100 wdr0.018 32 42 1600 × 620 × 1350 wdr0.036 32 42 1600 × 620 × 1350 wdr0.06 50 65 2000 × 6  
50 × 1600 wdr0.12 50 65 2000 × 650 × 1600 wdr0.18 50 65 2000 × 1000 × 1800 wdr0.24 50 65 2000 ×  
1000 × 1800 wdr0.3 50 65 2000 × 1000 × 1800

更详情请咨询 13131112340 0311-86495859 李经理或加qq 543503743 官方微信号 haoguolu

官网 [www.bangzi.org](http://www.bangzi.org) [www.goldbangzi.com](http://www.goldbangzi.com)

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是梆子，型号是WDR系列，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是6300（KW），应用领域是化工、医药、纺织、印染等，结构形式是卧式，加热方式是电加热，耗电量是100