

## 镀锌方形垫片，斜铁四方垫片异型平垫来图来样加工

产品名称	镀锌方形垫片，斜铁四方垫片异型平垫来图来样加工
公司名称	天津市南开区聖道明五金标准件销售中心
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 品牌:LC
公司地址	天津天津市南开区新南马路五金城一区11栋119号
联系电话	86 022 27351202

### 产品详情

钢制斜铁 斜铁 方斜垫铁 锻件斜铁专业生产热电厂专用钢梁调整斜铁,设备安装调整斜铁.规格齐全.为各电建公司定做各种规格.交货及时.其中锻造斜铁表面粗糙，平整度差，但因其锻件独有的加工工艺，使垫铁在加工过程中受气锤的锤击使其自身密度加大。增加了其强度。所以非常适宜特大，特重型设备的安装调整使用。铸造斜垫铁一般可分为铸铁斜垫铁和铸钢斜垫铁两种。因其铸造表面粗糙光洁度不好，不利于精密设备的调整，故一般制作粗糙设备的安装调整。钢板加工斜垫铁，选用q235优质钢板，用气割技术下成所需垫铁的外形尺寸，然后以铣床，锯床或刨床等机床设备加工而成。对于要求精密度比较高的设备。垫铁加工完成后可以采用更为精密的磨床，进行磨削加工，使其平面度小于0.02mm，光洁度达到0.8使其满足设备需要.斜铁一般只加工上下两个表面，精加工斜铁可以两块配合使用，两斜铁想配合后上下平面平行度可以达到0.1mm,斜铁的性能：斜铁经久耐用，斜铁不易变形，斜铁的使用非常方便快捷，斜铁可以焊接使用，斜铁可以按2块1对重叠使用；规格多、型号全、还可以根据用户的需要或图纸制造斜铁，或提供图纸供需方参考订购，本厂部分斜铁还备有现货。

斜铁（斜垫铁）的规格以及精度要求：斜垫铁一般没有具体规格，一般是按设备重量设计图纸，定做加工。但常用的规格有100\*50；120\*60；120\*80；150\*80；160\*80；200\*100；200\*120；200\*150；240\*120；300\*150；等。斜垫铁精度一般为 12.5，为一般粗糙精度斜垫铁， 6.3为中级精度斜垫铁， 3.2为高级精度斜垫铁， 0.8为精密斜垫铁（磨床磨削平面而成）。斜垫铁在使用中安设备的精密度选择垫铁的精度。并非精度高的斜垫铁就适合所有设备。应该按实际需要合理选择斜垫铁。以达到使用斜垫铁的最初节约成本的目的。

斜铁的斜铁1/10---1/20,还可以自己设计斜度，也可以不按斜度比例制作，斜铁斜度的选择要根据具体的

需要而定

钢制斜铁主要用于钢结构的安装调整.以及设备安装的调整.

斜铁主要用于电厂的初建期,用于调节钢梁的平行度或用于机械设备的安装调整.机床设备的安装调整.  
设备调整斜铁（楔铁）：主要有锻件斜铁和精加工斜铁。

斜铁用于各种设备的平行和水平调整，使设备在运转过程中不发生震动倾斜，保证机器在运转过程中处于水平达到良好的状态，减少了机器磨损，节约了资金和机器部件的更换。

斜铁的性能经久耐用，不易变形、可以焊接调整

斜铁的主要材质要求一般分为q235 材质、ht200材质

我公司主要经营:主要产品有：异型平垫，平垫，斜铁、斜垫铁，煤矿托盘、矿用托盘，异型垫片、异型件，产品广泛应用于铁路、起重、钢铁、电厂、港口、冶金工程中.....

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，品牌是LC，型号是3\*3,4\*4,5\*5，类别是平垫圈，标准类型是国标，标准编号是GB852-88，规格是3\*3,4\*4,5\*5，表面处理是镀锌，材料等级是碳钢Q235，产品等级是A级，应用范围是机械工业用紧固件，产品规格是3\*3,4\*4,5\*5