

# 国标黑色挤压护套线RVV2\*1.0华淳通牌 报警线 电器用线 信号线

产品名称	国标黑色挤压护套线RVV2*1.0华淳通牌 报警线 电器用线 信号线
公司名称	深圳市华淳通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 护套材质：PVC:线芯材质：裸铜线 芯数：2:材料形状：圆线
公司地址	深圳市龙华新区花园新村煜丰泽花园广场龙华电子城2B072
联系电话	13692227082

## 产品详情

产品名称：rvv型系列聚氯乙烯护套软线,规格型号 rvv 2\*1.0 mm<sup>2</sup> .

### 1、应用范围：

该系列产品适用于室内电器、家电产品及机械设备安装、控制电源、防盗报警系统、多芯控制、高层楼宇对讲系统等等用线。

### 2、产品参考标准：

华淳通企业标准或国家标准gb 5023.5-1997

### 3、产品说明:

导体为多支退火裸铜绞合

聚氯乙烯绝缘

聚氯乙烯护套

额定电压uo/u为300/500v

长期允许工作温度应不超过70

包装长度：100米/卷、200米/卷或按客户要求打卷

## 4、产品明细：

分类	型号/规格	芯数 × 标称截面
2芯	rvv2 × 28/0.15	2 × 0.50
	rvv2 × 28/0.15	2 × 0.50
	rvv2 × 24/0.20	2 × 0.75
	rvv2 × 24/0.20	2 × 0.75
	rvv2 × 32/0.20	2 × 1.00
	rvv2 × 48/0.20	2 × 1.50
	rvv2 × 49/0.25	2 × 2.50
	rvv2 × 57/0.30	2 × 4.00
3芯	rvv3 × 28/0.15	3 × 0.50
	rvv3 × 24/0.20	3 × 0.75
	rvv3 × 32/0.20	3 × 1.00
	rvv3 × 48/0.20	3 × 1.50
	rvv3 × 49/0.25	3 × 2.50
	rvv3 × 24/0.20	3 × 0.75
	rvv3 × 57/0.30	3 × 4.00
4芯	rvv4 × 28/0.15	4 × 0.50
	rvv4 × 24/0.20	4 × 0.75
	rvv4 × 32/0.20	4 × 1.00
	rvv4 × 48/0.20	4 × 1.50
	rvv4 × 49/0.25	4 × 2.50
	rvv4 × 57/0.30	4 × 4.00
5芯	rvv5 × 28/0.15	5 × 0.50

	rvv5 × 24/0.20	5 × 0.75
	rvv5 × 32/0.20	5 × 1.00
	rvv5 × 48/0.20	5 × 1.50
	rvv5 × 49/0.25	5 × 2.50
	rvv5 × 57/0.30	5 × 4.00
6芯	rvv6 × 28/0.15	6 × 0.5
	rvv6 × 24/0.20	6 × 0.75
	rvv6 × 32/0.20	6 × 1.00
	rvv6 × 48/0.20	6 × 1.50
	rvv6 × 49/0.25	6 × 2.50
	rvv6 × 57/0.30	6 × 4.00
8芯	rvv8 × 28/0.15	8 × 0.5
	rvv8 × 24/0.20	8 × 0.75
	rvv8 × 32/0.20	8 × 1.00
	rvv8 × 48/0.20	8 × 1.50
	rvv8 × 49/0.25	8 × 2.50
	rvv8 × 57/0.30	8 × 4.00
10芯	rvv10 × 28/0.15	10 × 0.5
	rvv10 × 24/0.20	10 × 0.75
	rvv10 × 32/0.20	10 × 1.00
	rvv10 × 48/0.20	10 × 1.50
12芯	rvv12 × 28/0.15	12 × 0.5
	rvv12 × 24/0.20	12 × 0.75
16芯	rvv16 × 28/0.15	16 × 0.50

	rvv16 × 24/0.20	16 × 0.75
--	-----------------	-----------

本产品的加工定制：是是型号：RVV2\*0.5（28/0.15），护套材质：PVC是线芯材质：裸铜线，芯数：2是材料形状：圆线，拉伸强度：300N是电线最大外径：7.6（mm），绝缘厚度：0.4（mm）是产品认证：CCC，品牌：华淳通是标称截面：0.75