

# 控制电缆，KVV22（上进牌，永进牌，上海永进电缆）

产品名称	控制电缆，KVV22（上进牌，永进牌，上海永进电缆）
公司名称	上海永进电缆(集团)有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KVV22 护套材质:PVC
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金聚路388号
联系电话	021-57570377 15202101774

## 产品详情

企业简介：上海永进电缆集团,总部位于上海市奉贤区金聚路388号，临近地铁8号线，交通便利。在多年的生产经营中，为国家重点工程及电力事业做出了巨大的贡献。

集团下辖特种电缆、预制分支电缆、矿用电缆、塑料等多家全资控股子公司及二十多家委托加工、配套协作单位。总占地面积120000m<sup>2</sup>，建筑面积80000m<sup>2</sup>，人员1000余人。其中高级工程师10名，中级以上技术人员118人，是一家集研发、生产与销售为一体的电线电缆高新技术专业性集团。

集团已通过iso9001 - 2008质量体系认证，所有生产产品均严格按gb标准和国际iec标准组织生产，生产的产品已取得全国工业产品生产许可证、国家强制性ccc认证。部分产品通过了欧盟vde、美国ul、澳洲saa标准认证，并为国家经贸委两网改造推荐企业(目录序号为1615和1750)。产品质量由中国人民财产保险公司承保。

主要生产的产品有高中低压电力电缆、橡套电缆、矿用电缆、铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、预制分支电缆、计算机电缆、汽车电缆、民用电线、硅橡胶、氟塑料、低烟无卤、特种电缆及电缆料等50多个品种，6000多个规格，年产值达数十亿元。产品销往全国各地及出口俄罗斯、蒙古、朝鲜、越南、欧洲、东南亚、非洲等十多个国家与地区。部分产品被国家重点工程采用，产品质量与售后服务均得到客户的一致好评，综合实力位居中国机械500强、中国电线电缆20强、中国制造业500强、上海企业100强、上海制造业50强。同时还荣获“中国成长百强企业”、“中国诚信企业”、“全国电线电缆质量公认十大知名品牌”等荣誉。2009年企业、产品被评为客户三满意企业、客户三满意产品，并荣获上海市名牌产品称号。

面对新的市场竞争态势和全球经济一体化格局，上海永进放眼未来，任重道远，愿与社会各界朋友共同缔造上海永进百年伟业，共同描绘上海永进美好蓝图！孜孜追求，不断超越，永无极限的为实现成为中国电力输送专业领先者的宏图伟志，为成为线缆行业享誉全球的民族品牌，正在奔向更加灿烂辉煌的明

天。

【主要产品】0.6/1kv交联聚乙烯电力电缆、3.6/6kv-26/35kv交联聚乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、1kv/10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、矿用电线、橡套电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、bv/bvr绝缘导线、柔性防火电缆、矿物质绝缘电缆、铝绞线、铜绞线、铜芯铝绞线、护套电线电缆、屏蔽线、监控线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铝芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、铝芯电力电缆、铝芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线。

绝缘导线：bv、bvr、rv、blv

阻燃耐火绝缘导线：zrbv、zabv、zbbv、zcbv、zdbv、zrbvr、zrrv

护套线：rvsp双绞屏蔽线、rvv护套线、rvvp屏蔽护套线

电力电缆：vv、vv22、yJV、yJV22、VLV、VLV22、YJLV、YJLV22、YJV32、YJLV32

高压电缆：yJV、yJV22、YJLV、YJLV22、YJV32、YJV62-3.6/6kv、6/6kv、6/10kv、8.7/15kv、12/20kv、21/35kv、26/35kv

阻燃电缆：zrvv、zrvv22、zryJV、zryJV22、zryJLV、zryJLV22

耐火电缆：nhvv、nhvv22、nhyJV、nhyJV22

低烟无卤系列：wdzb-yjy、wdzb-yjy22、wdzb-vv、wdzb-vv22、wdzb-yjly、wdzb-yjly22

橡套电缆：yz、yc、yh、ycw、yzw、yq、yqw

阻燃橡套电缆：zc-yz、zc-yc、zc-yh、zc-yz、za-yc、za-yh、za-yzw、zc-ycw、zc-yzw

屏蔽控制电缆：kvv、kvv22、kvvp、kvvp22、kvvp2、kvvp2-22、kvvr、kvvrp

计算机电缆:djyvp/djyvp2v/djyvp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djyvpv/djyvp2v2/djyvp3v2/djyvpv/djyvp2v/djyvp3v/djyvpv/djyvp2r/djyvp3r/djyvpvr/djyvp2v2r/djyvp3v2r/djyvpv22/djyvp2v22/djyvp3v22/djyvpv22/djyvp2-22/djyvp3-22/djyvpv22/djyvp2v2-22/djyvp3v2-22

通讯电缆：hya、hyv、hyav、hyac(自承式)、hyat(冲油)、cpev、cpev-s

屏蔽通信电缆：hyvp、hyap、mhyvp、mhyvp、mhyvrp、rvsp(屏蔽双绞线)

铠装通信电缆：hya53、mhya32、mhyv22、mhyav22、mhyav32、hyat53、hyv22、hyv32、hya32、hyv53、hyvp22、hyap22、hyap32、mhyvp22、mhyvp32、mhyvrp22、mhyvrp32

阻燃通信电缆：zr-hya、zra-hya、za-hya、zrc-hya、wdz-hya、zr-yjyr

柔性防火电缆：btteb、btter、btte、btte22、btte32/42、btte62/72、bttek、bttek22

分支电缆：yfd、yjfd-yjv、yjfd-vv等系列

硅橡胶电力电缆：ygc、yggr、yggr22、yfgr、yfgr22、ygvr、ygvr22、yggrp、yggrp22



铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆	kvv	-	2~61	2~14	2~10	敷设在室内、电缆沟、管道、固定场合
铜芯聚氯乙烯绝缘、钢带铠装，聚乙烯护套控制电缆	kvv22	-	7~61	3~14	2~10	敷设在能承受较大机械外力的场合
铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	kvv2	-	4~61	3~14	2~10	敷设在能承受较大机械外力的场合
铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套编织屏蔽控制电缆	kvv2	-	4~61	3~14	2~10	敷设在能承受较大机械外力的场合

kvv(gb/t9330-2008)								
芯数x标称截面 mm <sup>2</sup>	导体线芯		绝缘标称厚度 mm	护套标称厚度 mm	成品近似外径 mm	成品近似重量 g/km	20 ° c导体支流电阻不大于 / km	70 ° c最小绝缘电阻 m .km
	结构根数/直径 mm	外径mm						
2x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.2	7.50	67.72	24.5	0.012
2x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.2	7.82	76.20	18.1	0.011
2x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.2	8.74	97.71	12.1	0.011
2x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.2	9.96	133.40	7.41	0.010
2x4	1/2.25	2.25	0.8	1.2	10.90	173.65	4.61	0.0085
2x6	1/2.76	2.76	0.8	1.2	11.92	225.81	3.08	0.0070
2x10	7/1.35	4.05	1.0	1.5	16.00	390.92	1.83	0.0065
3x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.2	7.84	80.18	24.5	0.012
3x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.2	8.19	91.48	18.1	0.011
3x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.2	9.18	119.17	12.1	0.011
3x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.2	10.49	166.65	7.41	0.010
3x4	1/2.25	2.25	0.8	1.2	11.51	222.38	4.61	0.0085

3x6	1/2.76	2.76	0.8	1.5	13.26	311.74	3.08	0.0070
3x10	7/1.35	4.05	1.0	1.5	16.95	509.74	1.83	0.0065
4x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.2	8.42	95.76	24.5	0.012
4x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.2	8.81	110.84	18.1	0.011
4x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.2	9.92	145.94	12.1	0.011
4x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.2	11.39	206.92	7.41	0.010
4x4	1/2.25	2.25	0.8	1.5	13.19	297.14	4.61	0.0085
4x6	1/2.76	2.76	0.8	1.5	14.42	391.66	3.08	0.0070
4x10	7/1.35	4.05	1.0	1.5	18.55	647.88	1.83	0.0065
5x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.2	9.06	109.58	24.5	0.012
5x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.2	9.49	127.11	18.1	0.011
5x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.2	10.74	175.72	12.1	0.011
5x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.5	13.04	268.98	7.41	0.010
5x4	1/2.25	2.25	0.8	1.5	14.31	360.40	4.61	0.0085
5x6	1/2.76	2.76	0.8	1.5	15.69	478.62	3.08	0.0070
5x10	7/1.35	4.05	1.0	1.7	20.75	815.70	1.83	0.0065
7x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.2	9.73	133.48	24.5	0.012
7x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.2	10.21	156.65	18.1	0.011
7x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.2	11.59	210.99	12.1	0.011
7x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.5	14.08	325.58	7.41	0.010
7x4	1/2.25	2.25	0.8	1.5	15.49	443.98	4.61	0.0085
7x6	1/2.76	2.76	0.8	1.5	17.02	597.47	3.08	0.0070
7x10	7/1.35	4.05	1.0	1.7	22.59	1079.96	1.83	0.0065
8x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.2	10.40	152.84	24.5	0.012
8x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.2	10.93	179.74	18.1	0.011
8x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.5	13.11	261.06	12.1	0.011
8x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.5	15.12	375.17	7.41	0.010
8x4	1/2.25	2.25	0.8	1.5	16.67	512.54	4.61	0.0085
8x6	1/2.76	2.76	0.8	1.7	18.79	707.85	3.08	0.0070

8x10	7/1.35	4.05	1.0	1.7	24.44	1183.80	1.83	0.0065
10x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.2	11.96	187.37	24.5	0.012
10x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.5	13..26	238.75	18.1	0.011
10x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.5	15.10	320.53	12.1	0.011
10x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.5	17.54	462.66	7.41	0.010
10x4	1/2.25	2.25	0.8	1.7	19.86	652.76	4.61	0.0085
10x6	1/2.76	2.76	0.8	1.7	21.90	877.92	3.08	0.0070
10x10	7/1.35	4.05	1.0	1.7	29.14	1507.76	1.83	0.0065
12x.075	1/0.97	0.97	0.6	1.5	12.96	228.48	24.5	0.012
12x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.5	13.63	268.41	18.1	0.011
12x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.5	15.54	362.87	12.1	0.011
12x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.5	18.03	527.34	7.41	0.010
12x4	1/2.25	2.25	0.8	1.7	20.47	750.20	4.61	0.0085
12x6	1/2.76	2.76	0.8	1.7	22.58	1014.81	3.08	0.0070
14x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.5	13.54	251.46	24.5	0.012
14x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.5	14.25	297.14	18.1	0.011
14x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.5	16.28	403.82	12.1	0.011
14x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.5	18.97	591.92	7.41	0.010
14x4	1/2.25	2.25	0.8	1.7	21.49	842.88	4.61	0.0085
14x6	1/2.76	2.76	0.8	1.7	23.74	1145.84	3.08	0.0070
16x.075	1/0.97	0.97	0.6	1.5	14.18	278.94	24.5	0.012
16x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.5	14.93	330.64	18.1	0.011
16x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.5	17.10	451.31	12.1	0.011
16x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.7	20.40	683.33	7.41	0.010
19x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.5	14.85	317.58	24.5	0.012
19x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.5	15.65	378.19	18.1	0.011
19x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.5	17.95	519.09	12.1	0.011
19x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.7	21.44	789.06	7.41	0.010
24x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.5	17.08	396.51	24.5	0.012
24x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.5	18.04	473.37	18.1	0.011

24x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.7	21.24	672.13	12.1	0.011
24x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.7	25.30	1024.77	7.41	0.010
27x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.5	17.42	431.66	24.5	0.012
27x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.5	18.41	516.96	18.1	0.011
27x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.7	21.68	735.32	12.1	0.011
27x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.7	25.83	1124.31	7.41	0.010
30x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.5	18.00	465.59	24.5	0.012
30x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.7	19.74	577.57	18.1	0.011
30x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.7	22.42	797.30	12.1	0.011
30x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.7	26.73	1221.54	7.41	0.010
37x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.7	19.75	572.32	24.5	0.012
37x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.7	20.87	687.77	18.1	0.011
37x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.7	24.09	954.81	12.1	0.011
37x2.5	1/1.78	1.78	0.8	1.7	28.76	1467.74	7.41	0.010
44x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.7	21.98	675.50	24.5	0.012
44x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.7	23.26	813.03	18.1	0.011
44x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.7	27.34	1165.28	12.1	0.011
44x2.5	1/1.78	1.78	0.8	2.0	32.88	1786.89	7.41	0.010
48x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.7	22.32	722.04	24.5	0.012
48x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.7	23.63	870.90	18.1	0.011
48x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.7	27.78	1249.39	12.1	0.011
48x2.5	1/1.78	1.78	0.8	2.0	33.41	1919.35	7.41	0.010
52x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.7	22.90	767.81	24.5	0.012
52x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.7	24.65	958.26	18.1	0.011
52x1.5	1/1.38	1.38	0.7	1.7	28.52	1332.67	12.1	0.011
52x2.5	1/1.78	1.78	0.8	2.0	34.31	2050.01	7.41	0.010
61x0.75	1/0.97	0.97	0.6	1.7	24.61	909.64	24.5	0.012
61x1.0	1/1.13	1.13	0.6	1.7	26.05	1098.12	18.1	0.011
61x1.5	1/1.38	1.38	0.7	2.0	30.85	1575.78	12.1	0.011

61x2.5	1/1.78	1.78	0.8	2.2	36.78	2397.53	7.41	0.010
--------	--------	------	-----	-----	-------	---------	------	-------

### 【注意事项】

因市场原材料价格浮动，造成产品价格变动，请在下订单前来电与我公司确认报价，以免因价格变动带来不便和损失。

### 【付款方式】

预付30%货款，余款发货前付清，小额支付宝交易。

### 【产品包装】

电线成卷、装袋包装，电缆短米成卷包装，长米装电缆盘。

### 【运输方式】

我公司代办物流发运（汽运）。

### 【储存须知】

电缆应避免在露天存放，电缆盘不许平放。

运输中严禁从高处扔下电缆盘，严禁机械损伤电缆。

吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上电缆盘必须放稳，并适当固定，防止互撞翻倒。

**【货物验收】** 客户收到货物后，请当面仔细检查，参照合同或发货单，确认规格型号规格、数量、颜色无误，商品无破损后再签收，有问题拒绝签收，或由物流带回，并即刻联系我公司。一旦签收，将不得再以其它理由要求退换货。

因产品本身质量问题可退换，退换部分的运费由卖家承担。  
由客户自己使用不当造成的损失，不承担相应责任，不退不换。

所售商品均为实物拍摄，因色差、拍摄技巧等原因可能会造成图片和实物会有细微差别，如对产品有疑问的买家，可以先向掌柜咨询。



因电线产品的包装特点，成圈整齐的产品在运输途中与其它货物挤压后可能会产生轻微变形，只要绝缘表面没有发现刮痕或破损，您尽可放心使用。

上海地区满2000元产品送货，其它地区请参考物流实际发货费用。

联系地址：上海市奉贤区金汇镇金聚路388号

联系电话：021-57570379 13661719663

传真号码：021-57570378

阿里旺旺：yojincable

腾讯qq：89769875 1823821000

msn：cn\_hwf@msn.com

邮箱：yojincable@126.com

本产品的加工定制是是，型号是KVV22，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是2~61，材料形状是圆线，拉伸强度是100，电线最大外径是42.5（mm），绝缘厚度是0.6-0.8（mm），产品认证是ISO9001，品牌是上海永进