

模具除湿机 海菱 移动式

产品名称	模具除湿机 海菱 移动式
公司名称	深圳市海菱克制冷机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海菱 水箱:移动式
公司地址	深圳市宝安区松岗镇燕川第四工业区金宝龙工业园C栋
联系电话	0755-29629142 13902997520

产品详情

温馨提示

产品价格和图片仅供参考，欢迎在线或来电咨询！

若不经协商直接下单，恕不发货！谢谢配合！

蜂巢转轮除湿机 功能及用途"海菱"牌蜂巢转轮除湿机干燥系列主要是用来处理吸湿性较强的工程塑料以进行高效率的除湿作业。严格控制原料中的水份，是加工高品质塑料制品的关键，本公司采用的是日本西部以陶瓷纤维为基材的蜂巢转轮，干燥空气轻松可达到-40 露点，理想情况下更可达到-50 甚至更低的露点,露点温度稳定，保证了成形塑料制品的物理性能（强度、硬度、透明度等）。全系列采用日本制p.i.d.温控系统为标准装备；另提供plc控制搭配lcd触控式人机接口以及可随时监控机器除湿效果的露

点计供选配。该系列产品共有14种机型，最大干燥风量可达3000 m³/hr。

产品的特点：1.采用日本西部sscr陶瓷纤维为基材的蜂巢转轮，除湿效果好；2.da-30以上配pci可编程触控屏,功能更齐全；3.可获超低露点温度，普通冷却水可达-40 露点，冷水机可达-70至-80 露点；4.除湿与再生连续循环工作,确保露点温度稳定，在-40 以下露点稳定成一条直线；5.不产生污染确保塑料品质；6.转轮可耐1000 高温以防火灾，防酸耐碱，可水洗，平均寿命10年以上；7.再生温度为180 ，比传统的热风干燥节省2/3时间和30-40%的能源；8.一台除湿机可以搭配数个独立干燥料斗使用。

适用范围:abs、ca、cab、cp、lcp、pom、pmma、lonomer、pa6/66、pa11、pa12、pc、pu、pbt、pe、pei、pet、petg、pen、pes、pmma、ppo、pps、pi、pp、ps、psu、pvc、san、tpe等吸湿性较强的工程塑料的除湿干燥

主要产品:工业冷水机,螺杆式冷水机，模具恒温机,料斗干燥机，箱型热风干燥机，蜂巢转轮除湿机，除湿干燥送料三合一，模具除露机，吸料机，搅拌机，塑料粉碎机等注塑机周边辅助设备。

型号:rmd-25/60|电动机功率:0.75 (kw) |外形尺寸:1150*650*1550 m (m) |重量:320 (kg) |产品描述:

保温料桶容量:25kg 除湿机风量:60m³/h 干燥风机耗电量：0.4kw 再生风机耗电量：0.2kw
干燥电热耗电量：3.6kw 再生电热耗电量：2.4kw 送料风机耗电量：0.75kw 料
机配管：1 1/2" 标准件1—真空料斗 6l 外形尺寸：1150*650*1550 重量
：320 kg 标准件2—电眼料斗 3l含二段上料和溢止阀

1、集除湿、干燥、二段送料三种功能于一机，全不锈钢双层保温干燥料桶采下吹式设计，防止热能散失，节省能源，提升干燥效率；2、密闭回路送料系统，可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度受潮；3、干燥风能达到-60~-70以下的超低露点；4、送料系统配有截料阀，确保料管中无残留原料；5、机器造型采半开放式欧化设计，结构紧凑，外观亮丽，占地少，移动方便；6、控制原件采用欧姆龙、西门子、富士或同级名牌产品；7、故障自动保护功能，维护方便；8、使用于各种工程塑胶原料，对吸湿性较强的原料效果更加显著。

爪型破碎机系列特点：

1. 适用于各种塑料之粉碎再利用，尤其对各类硬性塑料（如料头、鞋楦料等）效果更佳；
2. ht系列破碎机操作方便，换刀简便快捷；
3. 刀架优化设计，爪型刀可分散受力度，使得每片刀的剪切力加大，适合破碎厚材料，硬质料块、料头等，有效的提高了刀具切削力、减少刀具磨损；
4. 设有电控安全设计，料斗采用双层结构，内填隔音材料，使得设备具有良好的安全性及环保性，省电耐用。

料斗干燥机特点：

1. 原料接触面为全不锈钢设计；
2. 精密压铸铝质外壳，表面光滑，保温性能好；

3. 静音风机，可选配入风滤清器，确保原料清洁度；
4. 桶体、机座均设有视料窗，可直接观察内部原料情况；
5. 电热筒弯形设计，避免因原料粉屑堆积底而引起燃烧；
6. 采用比例式偏差指示温控器，可精确控制温度。

蜂巢式转轮除湿干燥机特点：

-
1. 轮转式除湿结构设计；
 2. 采用pid温度控制系统，可显示再生温度和低露点回风温度；
 3. 有马达逆相和过载保护功能；
 4. 延时三分钟关机并显示功能；
 5. 有超温警报及故障停机并显示功能；
 6. 外型粉体烤漆，美观大方；
 7. 内部结构简单，故障低，维修方便；
 8. 控制原件采用欧姆龙，西门子等名厂产品。
 - 9.

风冷式冷冻除湿干燥机特点：

-
1. 优质产品体现在其选用的零件全部为世界著名厂商的产品，结构完善；
 2. 通过独特设计的管路系统，高效热交换器，冷却器以及气液分离器，高效除去压缩空气中含有的水份，油滴和固体微粒，拥有难以比疑的优越性，比一般干燥机更节省能源，确保运行的最大效能和的使用寿命，这将使你的选择物有所值。

hl-300g 微电脑全自动吸料机特点：

-
1. 缺料报警；
 2. 采用高速整流马达，体积小、吸力强，适合新料输送；
 3. 配有集尘袋，免拆主机清理；
 4. 首创采用线控器控制，机台下即可设定、控制，方便、快捷；
 5. 设有空气过滤器（可选件）。

hl-800g 微电脑全自动吸料机特点：

-
1. 全自动电脑操作程序；

2. 过载、缺料自动报警；
3. 不锈钢料斗；
4. 主机与料桶分体设计，安全简便；
5. 独立滤清装置，方便清除积尘；
6. 具有逆转自动清除粉尘功能。

立式混机特点：

-
1. 四轮直立式设计，体积小，移动方便；
 2. 配用摆线针轮减速电机,噪音低、持久耐用；
 3. 短时间内完成均匀混料，低耗能、高效率；
 4. 桶盖、桶底冲压成型，配合精确，更耐用；
 5. 计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。

卧式混色机特点：

-
1. 料桶及桨叶采用不锈钢材料制造，清洗容易、避免锈蚀；
 2. 料桶可倾斜100度，方便卸料；
 3. 连锁安全保护装置，确保操作者及机器设备的安全；
 4. 计时器可在0-30分钟之间选择混料时间。

本产品的加工定制是是，品牌是海菱，水箱是移动式，控制方式是电子型，适用范围是工业，作用类型是转轮式，型号是HL-18，除湿量是26升/天，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是5-38，水箱容量是5升，产品用途是塑料的除湿干燥，外形尺寸是600