转轮除湿机,塑胶原料除湿机,150风量,塑料辅机,塑机辅机

产品名称	转轮除湿机,塑胶原料除湿机,150风量,塑料辅机,塑机辅机
公司名称	东莞市美得机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美得 水箱:无
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头镇石新村塘吓埔工业区
联系电话	86-76982027502 18688695190

产品详情

转轮除湿机得主要特点

●mtad系列除湿干燥组合一律配备蜂巢转轮除湿机，造型分为封闭式(mtrd)和半开放式两种。●集除湿、干燥、二段送料功能于一体，并可选购三段送料功能。●转轮更换费用低，经久耐用，使用寿命长。●全不锈钢双层保温式干燥料桶采用下吹风管设计，搭配旋风排气装置，防止热能散失，确保温度，提高干燥效率。●该机配备微电脑控制为标准装备，可选plc控制搭配lcd触控式人机界面，操作集中方便，可控制整机自动运行。●回路密闭的送料系统，可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度回潮。●断续式空气输送清扫，既可以给成型机适量供料，又可以让输送配套管内不留残余物。●采用无阀门空气切断方式，排除了使用阀门等控制方式
易造成的卡料、异物混入等不良现象。●机器占地小，移动方便，可任意更换机台使用。

除湿干燥机的详细参数

	mtad-除濕乾燥機					
機型model	50	80	120	150	200	300
乾燥風量air flow(cmh)	50	80	120	150	200	300
乾燥電熱功率heating power(kw)	3.9	6	6	7.2	12	15
乾燥風車功率process blower（kw）	0.4	0.75	1.5	1.5	1.5	2.4
再生風車功率regenerative blower(kw)	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.75
再生電熱功率regenerative	3	3.5	3.5	4	5.4	7.2

heater(kw)						
出入口之管徑pipe size inch	2 ′	2 ′	2 ′	2.5 ′	2.5 ′	3 ′
電壓voltage	3ф,380v,50hz					
外型 dimension						
h（mm)	1000	1230	1230	1680	1680	1700
w(mm)	450	480	480	600	600	700
d(mm)	700	730	730	1100	1100	1255
重量(kg)	80	120	140	215	225	240

需搭配欧化干燥料斗使用。

售后服务保固事项

一、 保固期限 自出厂日起壹年内(不包括天灾损害及人为使用不当。如：不按操作说明书操作及保养等)

二、 以下事项在保修期内，如发生故障，本公司维修时将酌收工本费

1.若未按照美得公司的操作说明书所述事项操作及保养而导致机器损毁，不在此保修内。

2.使用非本公司提供的零件或非本公司维修而引起的故障。

3.耗材(如过滤器、电热等)。

4.机器因天灾及人为不可抗拒的原因损害。

5.因电力不足或高压放电对本机造成的损坏。

6.机器工作的环境温度超过 65°C造成的损害。

7.由于其它机械故障以致引起本公司产品在使用中所引起的二次故障。

8.因冷却水不洁或不足而导致本公司产品故障。三、服务热线：

tel:0769-82027502-3 fax：0769-82027071

本产品的加工定制是是，品牌是美得，水箱是无，控制方式是数码型，适用范围是工业，作用类型是转轮式，型号是MTAD，除湿量是150CM/H，电脑自动除霜是否，水满防溢停机是否，适用温度/湿度范围是塑胶原料除湿，水箱容量是无水箱，直接排湿气