

上海粗脂肪测定仪 脂肪抽出仪二/四/六联

产品名称	上海粗脂肪测定仪 脂肪抽出仪二/四/六联
公司名称	上海楚度仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:脂肪测定仪 品牌:chudu
公司地址	上海市奉贤区青村镇申隆二村滕家663号3幢106室
联系电话	86 021 54850635

产品详情

- 主要特征:1、加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成；
- 2、索氏提取器操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度；
 - 3、试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的；
 - 4、可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间；
 - 5、抽提时间可调，到时报警。

第一款：二联索氏提取器技术参数:1、产品型号：bsxz-022、每批提取样品数：2个3、提取瓶容积：500ml/个4、提取样品量：0.5-20g/个5、抽提时间可调，到时报警6、提取溶剂可自动回收7、控温范围：室温+5~100 8、电源电压：220v+10v频率50hz9、电加热功率：300w10、外型尺寸(mm)：420×230×84011、重量：17kg第二款：四联索氏提取器技术参数:1、产品型号：bsxz-042、每批提取样品数：4个3、提取瓶容积：250ml/个4、提取样品量：0.5-20g/个5、控温范围：室温+5oc~100oc6、电源电压：220v+10v频率50hz7、电加热功率：500w8、外型尺寸(mm)：545*230*7509、重量：21kg第三款：六联索氏提取器技术参数:1、产品型号:bsxz-62、每批提取样品数：6个3、提取瓶容积：150ml/个4、提取样品量：0-5g/个5、控温范围：室温+5oc~100oc6、电源电压：220v±10v频率50hz7、电加热功率：800w8、外型尺寸：725×230×750mm9、重量：26kg产品说明:本公司根据经典的索氏提取技术研制而成的用于实验室索氏提取的一款设备。索氏提取器设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时，提取方法符合国家（gb5512-85）标准，各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料、土壤等行业进行索氏提取的理想设备。主要特征:索氏提取器主要由加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度，试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的；本仪器可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间。

本产品的加工定制是否，类型是脂肪测定仪，品牌是chudu，型号是CD-ZF-02，测量范围是500ml/个，可测样品状态是2，重复性误差是1，外形尺寸是420×230×840（mm），适用范围是食品