

MGC-350HP 程式人工气候箱 强光300L

产品名称	MGC-350HP 程式人工气候箱 强光300L
公司名称	广州越特科学仪器有限公司
价格	26900.00/台
规格参数	型号:MGC-350HP 品牌:一恒 容积:300L
公司地址	广州市荔湾区花地南路西塱麦村北约55号A区B幢210号
联系电话	020 81801483 13719219650

产品详情

名称：程式人工气候箱(强光)

型号：MGC-350HP

品牌：一恒

产地：上海

产品描述：

顺应世界环保潮流，国际品牌压缩机和循环风机，效率高、能耗低，不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪音降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间节省40%以上。

用途概述：

广泛应用于微生物组织细胞培养，种子发芽，育苗试验，植物栽培以及昆虫、小动物饲养等，能准确模拟不同环境气候条件。

产品特点：

微电脑程序控制温度、湿度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源。

大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂(R134a)，高效率，低能耗，促进节能。

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧型过渡，隔板支架可以自由装卸，便于箱内清洗工作。

可设定30段程序，每段设置时间范围1-99小时（选配）。

设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。（选配）

可配RS485接口和电脑连接，通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。（选配）

可增配：带CO₂进气口（促进植物生长）及CO₂控制器。（进口红外线CO₂传感器）

技术参数：

型号:MGC-350HP

容积:300L

控温范围:无光照：4～50 有光照：10～50

温度分辨率:0.1

温度波动度:±1

控湿范围:50～90%RH

湿度偏差:±5～7%RH

光照强度:0-20000LX 六级可调

光照方式:三面光照

输入功率:1500W

电源:AC220V 50HZ

工作环境温度:+5～30

连续工作时间:不低于180h

内胆尺寸（mm）W*D*H:520×550×1140

外形尺寸（mm）W*D*H:830×850×1850

载物托架（标配）:3块

其他同类产品选型参数表

型号

MGC-300HMGC-350HP

MGC-400HMGC-450HP

MGC-800HMGC-850HP

容积

300L

450L

800L

控温范围

无光照：4 ~ 50 有光照：10 ~ 50

温度分辨率

0.1

温度波动度

± 1

控湿范围

50 ~ 90%RH

湿度偏差

± 5 ~ 7%RH

光照强度

0-20000LX六级可调

0-250000LX六级可调

0-30000LX六级可调

光照方式

三面光照

隔板式光照（两层）

输入功率

1500W

2050W

4100W

3700W

电源

AC220V 50HZ

AC380V 50HZ

工作环境温度

+5 ~ 30

连续工作时间

不低于180h

内胆尺（mm）W*D*H

520 × 550 × 1140

700 × 550 × 1140

965 × 580 × 1430

外形尺（mm）W*D*H

830 × 850 × 1850

950 × 850 × 1850

1475 × 890 × 1780

载物托架（标配）

3块

注：带“P”为可编程光照培养箱系列和人工气候箱系列

选购件：（增加选购件交货期7天）

1、RS485/232接口和通讯软件

¥600元

2、嵌入式打印机

¥1500元

3、U盘数据储存

¥1500元

4、无线报警系统（短信报警系统）

¥2500元

5、CO₂进气口（促进植物生长）

¥1000元

6、CO₂控制器（进口红外线CO₂传感器）

¥15000元

7、光照度检测控制系统

¥6000元

注：U盘、RS485/232、打印机三选一

注：1、装配RS485接口和通讯软件，交货期为7天

2、装配CO₂进气口，交货期为7天

3、装配CO₂控制器，交货期为30天

4、CO₂控制范围：I:0~1%,II:0-2%,III:0~10%(三选一)