

XRW-300MA型 热变形、维卡软化点测定仪

产品名称	XRW-300MA型 热变形、维卡软化点测定仪
公司名称	温州经济技术开发区沙城景丰测量仪器经营部
价格	面议
规格参数	类型:熔点测定仪 品牌:承德大加
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 永强大道2552号
联系电话	086 0577 86833372

产品详情

产品说明：

xrw-300ma型热变形、维卡软化点测定仪运用plc可编程控制器进行温度调节采用汉字液晶显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高，并在试验过程中可实时监控试验温度和变形量；试验结束时系统自动停止加热，该机可设定目标温度具有温度保护功能。该机是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。

该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合is075(e)、is0306(e)、gb/t8802、gb / t1633、gb / t1634等标准要求。

主要技术参数：

温度控制范围：环境温度— 300

升温速率：(120 ± 10) /h (12 ± 1) /6min

(50 ± 5) /h (5 ± 0.5) /6min

温度示值误差：0.1

温度控制精度：± 0.5

最大形变示值误差：± 0.01mm，

变形测量范围：0—1.5mm

试样架个数：3个

负载杆及托盘质量：68g

加热介质：甲基硅油（运动粘度一般选择200厘斯）或变压器油

冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却。

加热功率：4kw

仪器尺寸：528mm × 545mm × 37mm

本产品的加工定制是是，类型是熔点测定仪，品牌是承德大加，型号是XRW-300MA，测量范围是0—1.5 mm，外形尺寸是528mm × 545mm × 37mm（mm）