

耐磨试验机大量销售优质加速耐磨试验机 耐磨耗试验机

产品名称	耐磨试验机大量销售优质加速耐磨试验机 耐磨耗试验机
公司名称	东莞市樟木头奥通仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:奥通 型号:AT-320A
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头樟洋港洋工业城
联系电话	86-076987199755/87199765/87199775 13537238066

产品详情

地板耐磨试验机,taber耐磨仪/皮革耐磨仪/塑胶表面耐磨试验机简介：

本机适用于布，纸，涂料，合板，皮革，地砖，玻璃，天然塑料等。

试法为回转之试料顶着一对砂轮，并加以规定之负荷，试料旋转时带动砂轮，借以磨耗试料。磨耗损失重量为试验前后试料之重量差。

依据标准：din-53754，53799，53109，52347，tappi-t476，astm-d1044，d3884，iso5470-1，gb/t5478-2008

地板耐磨试验机,taber耐磨仪/皮革耐磨仪/塑胶表面耐磨试验机主要技术参数：1、试片:内径(d)3mm2、磨耗轮: 2 " (max.45mm)(w)1/2 "

3、磨耗轮中心间距: 63.5mm4、磨耗轮与试片盘中心间距: 37 ~ 38mm5、磨耗轮轮轨迹: 外径3.5 6、回转速度: 60/r/min或可调节7、荷重: 250，500，750，1000g8、计数器: led 0 ~ 999，9999、试片与吸尘口距离: 3mm10、体积: 42 × 32 × 31cm+吸尘器(此配置不含吸尘器)11、重量: 18kg

12、电源: 1 ac 220v，10a

13、选配件：a,吸尘器；

b,h系列砂轮

机器实物图：随机赠送一对国产胶轮（蓝色、黑色），工具箱随机配送。

此价格为不含吸尘器与磨轮的价格！如需选配吸尘器与砂轮，请联系我们！

产品配置主机一台,电源线一条,h-22标准磨轮2个、工具箱一个(内六角,起子,砝码,水平座)试样切刀一把,装样板一套样品附着砂纸一包可选配置：消耗品：各种规格砂轮（根据标准见下表选择）仪器校准计量报告书：cnas”实验室国际认可校准报告书一份;

taber磨耗试验机 磨轮选购表

序号	砂轮规格	型式	材质	研磨特性
1	cs10	软质	橡胶及研磨粒	和缓
2	cs10f	软质	橡胶及研磨粒	非常和缓
3	cs17	软质	橡胶及研磨粒	粗糙
4	h10	硬质	玻璃化材质	精糙
5	h18	硬质	玻璃化材质	中度精糙
6	h22	硬质	玻璃化材质	非常精糙
7	h38	硬质	玻璃化材质	非常细致
8	cs0, s32	软质	光滑橡胶	非常和缓
9	s42, s33	软质	砂纸带	中度
10	cs5	软质	羊毛毡	无磨损
11	s35	硬质	碳化钨	切割或削切
12	s39		皮革gritfeeder	

本产品的加工定制是是，品牌是奥通，型号是AT-320A，测量范围是布，纸，涂料，合板，皮革，地砖，玻璃，天然塑料等，磨擦频率是磨耗轮：2" (Max.45mm)(W)1/2"，测量行程是37~38 (mm)，机台尺寸是420×320×3100 (mm)，地址是中国广东东莞市樟木头樟洋港洋工业城，编号是AT-02