

# 摩擦色牢度试验 皮革电动摩擦色牢度测试仪

产品名称	摩擦色牢度试验 皮革电动摩擦色牢度测试仪
公司名称	嘉兴研未检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YW研未 型号:YW.0306
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区余新镇嘉凤公路东侧，规划创业路北侧1幢一至二层
联系电话	86 0573 82648800 18006733537

## 产品详情

### 色牢度测试仪

#### 一、色牢度测试仪适用范围：

用于测定人造革、皮革及内衬里摩擦色牢度的耐磨损试验。检测干，湿摩擦产品的耐磨性。

#### 二、适用标准：

仪器符合qb/t2537-2001等常规测试标准。

#### 三、色牢度测试仪技术参数:

- 1、往复行程：35mm
- 2、工作台拉伸装置：预紧装置，最大刻度35 mm
- 3、运动轨迹：工作台直线摩擦
- 4、摩擦往复速度：40mm/min
- 5、摩擦头压力：500g、1000g
- 6、摩擦头往复次数：1~9999次(任意设定)
- 7、摩擦头尺寸：方形：15×15mm
- 8、操作方式：电动

9、摩擦材料：毛毡

10、电源：ac220v60w, 50hz

11、外形尺寸：410 × 400 × 440mm(l × w × h)

12、重量：30kg

本产品的加工定制是是，品牌是YW研未，型号是YW.0306，测量范围是35mm，磨擦频率是40mm/min，测量行程是35（mm），机台尺寸是410 × 400 × 440（mm）