

# DP-TST-085 视频监控测试仪 视频信号检测仪 工程宝

产品名称	DP-TST-085 视频监控测试仪 视频信号检测仪 工程宝
公司名称	北京亚欧德鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:视频监控仪 品牌:亚欧
公司地址	北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302
联系电话	010-51298264 15313602957

## 产品详情

视频监控测试仪/视频信号检测仪/工程宝 型号：dp-tst-085产品介绍 视频监控测试仪dp-tst-085（工程宝）是一台应用于视频安防监控工程项目调试与故障检测的专用仪器。这款产品融入了摄像机检测、ptz云台控制、数据电缆测试、彩条发生器和控制协议分析等功能。产品采用集成化设计，全部重要的功能集成在一个精巧的手持仪器中，具有携带方便、操作简单、显示直观等特点，可以大大节约工程时间。dp-tst-085视频监控测试仪提供rs-485控制接口、复合视频输入/输出（bnc）、dc12v应急摄像机电源、直流充电电源（dc9v）、网线（rj45）测试接口、音频测试口、屏幕亮度调节、调用球机菜单进行预置位设置、中英文菜单切换等；采用2节可充电锂离子电池（充电3.5小时可使用6小时以上）供电；机身设计小巧，尺寸仅为184mm×88mm×32mm，非常方便随身携带。dp-tst-085视频监控测试仪的摄像机图像检测功能帮助检查或调整摄像机的工作状况；网线测试功能用于检测通讯线缆的故障，包括直连/交叉线、开路、短路、错对和串绕等；视频发生器功能产生并输出标准彩条信号，用于检测传输线路及后端设备（编解码器、监视器、录像机等）状况；音频测试，测试前端拾音器的音频信号；调像仪内置了包括pelco-d、pelco-p等二十多种常用控制协议，可在现场对ptz云台、摄像机进行控制，对ptz控制台输出的数据进行解码与识别，协助监控工程师进行快速故障定位。应用范围视频监控工程安装和维护摄像机、快球检测视频传输通道检测ptz云台协议控制监控设备检测功能特点独特的中文界面设计，方便国人使用中文osd菜单简单直观，无需学习，直接操作3.5英寸高清晰tft-lcd显示屏音频测试，测试前端拾音器的音频信号dc12v 1a电源输出，为摄像机提供应急电源简单的大按键设计，现场操作更加得心应手真正具备标准彩条发生模式ntsc，pal视频制式自动识别lcd显示屏亮度可根据环境光线自由调节支持pelco-d、pelco-p、samsung等二十多种ptz控制协议ptz地址扫描功能，支持地址、协议、波特率自动搜索支持云台上、下、左、右动作控制，电动变焦镜头调节和控制rs485接口控制，带接口保护调用球机菜单，设置预置位自动省电模式设计，工作时间更持久电池电量实时查看，低电量自动提示外部电源直接充电，充电过程中可正常使用专业设计，携带方便，安全耐用军工级航天技术团队完全自主支持产权，多项专利技术产品功能1、3.5英寸彩色液晶监视器，方便查看摄像机图像 dp-tst-085视频监控测试仪，内置高清晰的3.5英寸lcd监视器，通过连接仪器的video in接口和前端摄像机，可直观观看摄像机图像现场效果；单人操作即可完成对摄像机（云台摄像机）的图像检测、瞄准与聚焦，不用返回监控中心即可验证每个摄像头，非常方便；2、ptz云镜控制，控制速率可调dp-tst-085视频监控测试仪内置pelco-d、pelco-p、samsung等二十多种常用ptz控制协议及编码识别功能，通过仪器的rs485接口，操作者可以控制云台的上、下、左、右旋转，摄像机电动镜头的变焦远、变焦近、聚焦远、聚焦近

；ptz控制协议可根据需要免费升级；3、12v电源输出，为摄像机提供应急供电dp-tst-083视频监控测试仪特别为摄像机设计提供了dc12v的电源输出端口，为摄像机提供临时电源。该功能主要应用于一些摄像机的现场测试和演示，在摄像机的现场安装地点，因为没有电源而无法测试摄像机位置是否合适和能否正常工作，dp-tst-085的12v电源输出很好的解决了这个问题；4、真正标准彩条信号发生模式，通信线路检测dp-tst-085视频监控测试仪提供多制式图像发生器，通过video out接口，发送多制式（pal，ntsc）标准彩条信号，图像颜色有：白、黄、青、绿、粉、红、蓝、黑共八种颜色，通过连接视频输出接口和监控中心的监视器输入接口，通过观察监视器的彩条图像可以判断传输信号是否有偏差和干扰；通过连接video in接口和video out接口可以轻松进行通信线路的环路测试；5、rs485接口地址扫描功能，协助工程师快速查找球机地址dp-tst-085视频监控测试仪专门设计了地址扫描功能，在维护监控工程过程中，有可能不知道快球的地址，仅靠拆卸快球检查工作量非常大，dp-tst-085可以协助工程人员快速查找到快球的地址，同时支持协议和波特率的快速查找。6、utp数据线缆测试dp-tst-085视频监控测试仪特具直观网线测试功能，把网线一头连接仪器的rj45接口，另一头连接仪器标配的utest网线测试端子，可以在屏幕直观测试出网线的连接方式，包括视频监控工程的各种rj45接线方式，都可以在屏幕菜单快速、准确的显示出来；屏幕菜单可以直观显示线路的短路、断路和交叉情况。7、屏幕亮度可调节，根据环境光线调节对比度dp-tst-085视频监控测试仪，现场操作经常遇到光线太强看不清屏幕图像的情况，通过调节摄像机对比度参数，即使在野外环境也能方便看到清楚图像，非常实用；8、采用可充电锂电池或外部电源供电，低电量实时提示dp-tst-085视频监控测试仪，采用大容量的锂电池供电，可随时查看电池电量；电池充电时间3个小时，即可连续开机使用6个小时；且在仪器充电的过程中也可正常使用；可正常使用仪器；当仪器电量低于30%时会出现低电量提示。9、设置球机预置位dp-tst-085视频监控测试仪支持云台预置位设置，把球机云台特定状态下的水平角度、倾斜角度等在仪器上轻松设置并保存到球机系统中。10、中、英文菜单随意切换dp-tst-085视频监控测试仪特具中、英文两种操作菜单，界面设计简单直观。11、音频测试，测试前端拾音器的音频信号可以测试前端拾音器的音频信号。详细技术参数产品型号：dp-tst-085显示屏幕：3.5英寸彩色tft-lcd液晶显示器视频制式：pal/ntsc自动适应视频信号：1vpp, 140ire屏幕亮度调节：根据现场测试环境调整屏幕的明亮度视频输入输出：1路视频输入，1路视频输出ptz通讯接口：支持rs485总线或rs232-rs485转换信号波特率：1200，2400，4800，9600，19200，38400输出电压：dc12v供电时间：连续开机时长6小时以上ptz控制协议：支持pelco-d/p、panasonic、samsung、techwin等20多种国内外知名协议，可根据客户需求免费添加网线测试：测试任意排列的网络线路，在屏幕直接显示网线的连通、短路、断路和交叉情况操作菜单：中英文osd菜单键盘：长寿命硅胶大按键电源供电：dc9v 2a电池电量：内置3.7v大容量1400mah锂电池充电时长：快速充满电3.5小时自动关机：1-30分钟屏幕菜单：中文、英文osd菜单随意切换工作环境温度：-10 ---+60 工作环境湿度：30%-90%外形尺寸：184mm × 88mm × 32mm

本产品的加工定制是是，类型是视频监控仪，品牌是亚欧，型号是DP-TST-085，测量范围是视频监控测试仪，安装方式是挂壁式，精确度是视频监控测试仪，分辨率是视频监控测试仪，外形尺寸是184mm × 88mm × 32mm（mm）