

液晶显示产气量35kg~2000kg燃油锅炉、燃气锅炉

产品名称	液晶显示产气量35kg~2000kg燃油锅炉、燃气锅炉
公司名称	上海扬诺锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:扬诺(YANO)
公司地址	中国上海市嘉定区浏翔公路6918号
联系电话	021-59975395 15121186799

产品详情

应用领域：

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。

食品机械行业：豆腐机、洗碗机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用

其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

1、免办锅炉使用证的独特内部结构设计

该系列产品水容积小于30l，在国家的免办锅炉使用证范围内，即无须办理锅炉使用证。炉胆装有内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。

2、高效率的锅炉内胆结构

内胆采用国际先进的三回程立式水管贯流式结构，烟气与翅片管充分冲刷换热，热效率达到92%以上。将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到最佳配比，是节能与环保技术的有机结合。

3、先进的全自动控制功能

锅炉操作系统为全自动控制，所有的运行状态均可在液晶屏中一目了然。您可以在显示屏中观察到燃烧器工作状态，锅炉水位状态，当前温度，给水泵运行状态，故障报警状态等，让您随时掌握锅炉运行状况，使用更放心。傻瓜式一键控制，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。

4、 安全科学的结构设计

配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，绝对安全可靠，采用鳍片式水管贯流式炉胆结构，有效地补偿热膨胀，防止热胀冷缩应力的产生，使锅炉结构安全可靠，延长了使用寿命。

5、 优质快速的蒸汽

小水容积大蒸汽器的独特设计，可以使您在最短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽

规格 型号	ynl0.035- 0.4-y/q	ynl0.05- 0.4-y/q	ynl0.1- 0.7-y/q	ynl0.2- 0.7-y/q	ynl0.3- 0.7-y/q	ynl0.5- 0.7-y/q
额定蒸发量 (kg/h)	35	50	100	200	300	500
额定压力 (mpa)	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度 ()	152	152	170	170	170	170
使用 燃料	0#柴油 (kg/h)	2.2	3.2	6.4	12.8	19.2
	煤气 (nm ³ /h)	6.2	8.9	17.7	35.5	53.2
	天然气 (nm ³ /h)	2.8	4.0	7.9	15.7	24.8
	液化气 (kg/h)	2.25	3.3	6.5	13	19.5
本体尺寸 (mm)	550x1080	600x1300	780x1530	860x2100	980x2380	1050x2680
蒸汽管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn40	dn50
排污管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn25	dn25
进水管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn25	dn25
给水泵功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1

规格 型号	ynl0.035- 0.4-y/q	ynl0.05- 0.4-y/q	ynl0.1- 0.7-y/q	ynl0.2- 0.7-y/q	ynl0.3- 0.7-y/q	ynl0.5- 0.7-y/q
额定蒸发量 (kg/h)	35	50	100	200	300	500
额定压力 (mpa)	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度 ()	152	152	170	170	170	170
使用 燃料	0#柴油 (kg/h)	2.2	3.2	6.4	12.8	19.2
	煤气 (nm ³ /h)	6.2	8.9	17.7	35.5	53.2
	天然气 (nm ³ /h)	2.8	4.0	7.9	15.7	24.8
	液化气 (kg/h)	2.25	3.3	6.5	13	19.5
本体尺寸 (mm)	550x1080	600x1300	780x1530	860x2100	980x2380	1050x2680
蒸汽管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn40	dn50
排污管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn25	dn25
进水管口径	dn15	dn15	dn25	dn25	dn25	dn25
给水泵功率 (kw)	0.75	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1

规格 型号	ynw0.5-0.7-y/q	ynw0.75-0.7-y/q	ynw1.0-0.7-y/q	ynw0.5-1.0
额定蒸发量 (t/h)	0.5	0.75	1.0	0.5
额定压力 (mpa)	0.7	0.7	0.7	1.0
饱和蒸汽温度 ()	170	170	170	184
受热面积 (m ²)	11	17	20.8	11
锅炉热效率 (%)	88 ~ 91%	88 ~ 91%	88 ~ 91%	88 ~ 91%
使 0#柴油 (kg/h)	31.4	47.2	62.9	31.4

用 燃 料	重油 (kg/h)	35.1	52.6	70.2	35.1
	天然气 (nm ³ /h)	39.2	58.8	78.4	39.2
水容量 (nm ³ /h)		1.3	1.7	2.1	1.3
外形尺寸l*w*h (mm)		2700x1700x1600	3000x1750x1800	3200x2030x1900	2700x1700x1600
主汽阀口径 (mm)		40	50	50	40
安全阀口径 (mm)		40	40	40	40
水泵接口 (mm)		25	32	32	25
油泵接口 (mm)		g3/8	g3/8	15	g3/8
天然气进口 (inch)		1.5	1.5	2	1.5
排污阀口径 (mm)		40	40	40	40
烟囱口径 (mm)		220	220	260	220
电机功率 (kw)		1.12	1.12	2.6	1.12
最低供气压力 (mbar)		12	26	35	12

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是扬诺（YANO），型号是YNL0.035-0.4-Y/Q，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是柴油、天然气、石油液化气、煤气，燃料耗量是详情见下列表格，适用范围是豆腐机、洗碗机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用，结构形式是立式，控制方式是液晶显示全自动控制