

# 上海制造供应发热量15万大卡常压燃油热水锅炉（热水炉）

产品名称	上海制造供应发热量15万大卡常压燃油热水锅炉（热水炉）
公司名称	上海兰宝热水器制造有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:组装锅炉 品牌:上海兰宝
公司地址	上海市普陀区中环路1号B座201室
联系电话	13901610466 13918982514

## 产品详情

公司恪守诚信原则，以优良的服务、准确的交货时间、完善的售后服务，奉献于海内外工商界同仁。

产品详细介绍：

项目	型号	lhs0.174-0.098	单位名称
1.	额定发热量	150000	kcal/h
2.	额定工作压力	0.098	mpa
3.	最高出水温度	85	
4.	热效率	89	%
5.	电源	220	v
6.	使用燃气	0号柴油	
7.	最大耗气量	16.9	nm <sup>3</sup> /h
8.	进水口径	dn80	mm
9.	回水口径	dn80	mm
10.	排污口径	dn80	mm
11.	出水口径	dn80	
12.	锅炉体积	长850*宽870*高1810	mm
13.	控制方式	on-off	
14.	重量	434	公斤
15.	锅炉专用材质	锅炉内胆专用钢	
产	一.	锅炉采用专用涂料设计，出水干净，无锈水。烟、水复合形，加设扰流片，热效率	

16.	品 的特 点	高，辐射换热和对流换热的完美结合。  二．用智能型电脑控制器，具有自动补水、自动燃烧、自动温控系统以及低水位保护等功能，操作简便。						
17.	设备包 含	<table border="1"> <tr> <td>a.锅炉 主机</td> <td>锅炉本体。 极低水位探针。 温度探测器</td> </tr> <tr> <td>b.燃 油燃 烧器</td> <td>燃油燃烧器主机。 燃烧器电机。 西门子（siemens）程序控制器。 sunteck燃油输油泵。 丹麦danfoss高压点火变压器。 西门子（siemens）火焰检测器。 单点火电极 燃烧筒、火焰盘、风叶轮等。</td> </tr> <tr> <td>c.全自动控制器</td> <td>由我厂自行生产。</td> </tr> </table>	a.锅炉 主机	锅炉本体。 极低水位探针。 温度探测器	b.燃 油燃 烧器	燃油燃烧器主机。 燃烧器电机。 西门子（siemens）程序控制器。 sunteck燃油输油泵。 丹麦danfoss高压点火变压器。 西门子（siemens）火焰检测器。 单点火电极 燃烧筒、火焰盘、风叶轮等。	c.全自动控制器	由我厂自行生产。
a.锅炉 主机	锅炉本体。 极低水位探针。 温度探测器							
b.燃 油燃 烧器	燃油燃烧器主机。 燃烧器电机。 西门子（siemens）程序控制器。 sunteck燃油输油泵。 丹麦danfoss高压点火变压器。 西门子（siemens）火焰检测器。 单点火电极 燃烧筒、火焰盘、风叶轮等。							
c.全自动控制器	由我厂自行生产。							

产品介绍：

使用范围：

- 1.可用于300m<sup>2</sup> ---9000m<sup>2</sup> 的宾馆酒店、别墅、宿舍公寓、厂房的供暖。
- 2.可满足规模为60—800人的宾馆酒店、工厂浴室、洗浴中心、健身会所的洗浴热水使用。

产品特点：

- 1.锅炉内胆采用825 高温搪瓷技术，搪瓷牢靠，不会剥落。内胆不会腐蚀、出水干净，无锈水。
- 2.采用意大利整装全进口燃烧器。燃烧均匀，出力足。
- 3.全自动控制，具有超温保护、缺水保护、爆燃保护等安全措施。
- 4.水温调节范围广，30--85 任意调节。
- 5.采用智能型微电脑控制器，具有自动补水、燃烧、水循环等功能。

产品出厂基本配置：

- 1.锅炉主机（含保温）。
- 2.全自动控制系统。
- 3.意大利整装全进口燃烧器。
4. 180升不锈钢日用油箱。

	单位	lhs0.058	lhs0.081	lhs0.116
额定热功率	mw	0.058	0.081	0.116
工作压力	mpa	0.098	0.098	0.098
最大出水量	kg/h	710	995	1425
管水容量	l	102	130	214
供暖面积	平方	410	580	830
燃料消耗量	kg/h(柴油)	5.72	7.2	11.2
燃气消耗量	立方/小时	7.4	10.2	14.36
烟道口径	mm	150	150	200
外型尺寸	mm	610*630*1210	610*630*1310	760*780*1680
重量	kg	196	236	367
耗电量	w	270	270	450
使用电源	v	220	220	220
效率	%	89	89	89

	单位	lhs0.233	lhs0.349
额定热功率	mw	0.233	0.349
工作压力	mpa	0.098	0.098
最大出水量	kg/h	2740	4287
管水容量	l	421	710
供暖面积	平方	1660	2500
燃料消耗量	kg/h (柴油)	22.6	32.9
燃料消耗量	立方/小时 (天然气)	29	42.3
烟道口径	mm	300	400
外型尺寸	mm	920*940*1910	920*940*1910
重量	kg	603	892
耗电量	w	720	720
效率	%	89	89

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是上海兰宝，型号是LHS0.174CLHS0.174，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是船用锅炉，适用燃料是0号柴油，燃料耗量是16.17公斤/小时（kg/h），适用范围是工厂供热水/浴室供热水/办公室采暖/别墅取暖等，结构形式是立式