卧式燃油燃气蒸汽锅炉4-1.0

产品名称	卧式燃油燃气蒸汽锅炉4-1.0
公司名称	沭阳县锅炉厂
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:沭阳锅炉
公司地址	江苏省宿迁市沭阳县十字工业集中区纬六路北侧
联系电话	0527-83577891 13401875888

产品详情

沭阳锅炉厂始建于1986年，是中华人民共和国特种设备c级锅炉定点生产厂家，坐落于美丽的虞姬故里、花木之乡--沭阳县，交通便利，区位优势突出。

我厂占地面积20000多平方米，生产厂区面积10000多平方米，拥有大型生产设备和精良的检测仪器，技术力量雄厚、质量管理严谨。

我厂拥有多名中、高级工程技术人员，拥有、锅炉设计、焊接、机械制造、无损检测等数名专业人员；拥有全自动数控机械设备和半自动机械设备20余台套，理化实验设备及无损检测设备超过国家的相关要求，车、刨、铣、磨、水压试验设备及各种检测工具齐备。

“ 沭锅 ”牌锅炉运行效率高、能源消耗少、环保性能好、售后服务佳等特点长期赢得广大客户的信赖；加之企业良好的信誉，及时周到的服务，使产品享誉全国二十多个省市自治区。

我厂产品广泛用于轻工、化工、纺织、造纸、学校、宾馆、浴室、木材加工、食品加工等企事业单位生产生活用汽用水。

展望未来，我厂将不断注入资金用于开发新产品，为企业的长远发展提供有力的保证；同时，我厂将不断用最好的产品和服务奉献社会，汇报广大消费者。

沭阳县锅炉厂热忱欢迎各界人士莅临指导，我们将秉承“ 用户至上，诚信共赢 ”的经营理念 与各方朋友通力合作，共创事业辉卧式燃油燃气蒸汽锅炉特性描述※采用湿背式三回程结构，烟管以炉胆轴对称，均匀分布，能改善管板的应力分布。湿背式结构燃烧室完全浸入水中，冷却条件好，后管板不受高温烟气冲刷，使用寿命长。※波纹炉胆的应用既增加了受热面又缓解热胀冷缩可能对燃烧室的损伤，提高强度。大炉膛容积燃烧完全，充分节约燃料。※前烟箱采用铰链式连接，可方便开启。双层门隔热保温既降低前面板温度又提高热效率。※大蒸汽空间使蒸汽脱离水面的速度低，且内置汽水分离装置，确保稳定输出高品质蒸汽。※采用螺纹烟管，增强换热效果，提高了热效率。※应用先进的数字化控制技术，可远程精确监控燃烧过程。自动化程度高，各种保护完善，实现水位压力等自动控制。※出烟口可增设冷凝换热器，降低排烟温度吸收烟气中的显热和潜热，提高锅炉的效率（达95%）。

项目			wns0.5		wns1		wns1.5		wns2		wns3		wns4		wns6	wns8	wns10		
			-0.7	-1.0	-0.7	-1.0	-1.0	-1.25	-1.0	-1.25	-1.0	-1.25	-1.0	-1.25	-1.25	-1.25			
			-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）	-y（q）			
额定蒸发量		t/h	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	8.0	1		
工作压力		mpa	0.7	1.0	0.7	1.0	1.0	1.25	1.0	1.25	1.0	1.25	1.0	1.25	1.25	1.25	1		
工作温度		℃	170	185	170	185	185	193	185	193	185	193	185	193	193	193	1		
热效率		%	90-92																
蒸汽出口		mm	40	40	50	50	65	65	65	65	80	80	100	100	125	150	1		
进水口		mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	5		
排污阀		mm	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50*2	50*2	50		
安全阀		mm	40	40	40*2	40*2	40*2	40*2	40*2	40*2	50*2	40*2	40/50	40/50	50*2	40/65	80		
耗电量		kw	1.4	1.4	3.3	3.3	4.4	4.4	4.8	4.8	11	12	11	12	27	30	3		
烟道口		mm	250	250	350	350	430	430	430	430	480	480	580	580	670	870	8		
外形尺寸	长	mm	2930	2930	4000	4000	4100	4100	4500	4500	4580	4580	5000	5000	6300	6400	72		
	宽	mm	1700	1700	1900	1900	1900	1900	2000	2000	2110	2110	2230	2230	2600	2700	28		
	高	mm	1720	1720	2200	2200	2310	2310	2360	2360	2470	2470	2580	2580	2900	3200	33		
运输重量		t	3.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.5	6.3	6.3	8.5	8.5	10	10	16.2	17.8	21		
燃料消耗	轻油	kg	32.5	32.5	65.4	65.4	98	98	131	131	196.2	196.2	261.6	261.6	392.4	523.2	65		
	天然气	nm2	39.5	39.5	79.3	79.3	119	119	159	159	237.9	237.9	317.2	317.2	475.8	634.4	79		
	城市煤气	nm2	84.0	84.0	168.5	168.5	253	253	337	337	505.5	505.5	674	674	1011	1348	16		

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是沭阳锅炉，型号是WNS4-1.0-Y，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是柴油，燃料耗量是400，适用范围是工业热源，结构形式是卧式，规格是2000X5000