

# KD-2016A卧式离子风机

产品名称	KD-2016A卧式离子风机
公司名称	上海卯金刀电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:金岛 类型:卧式离子风机
公司地址	上海市闵行区报春路399弄
联系电话	86-02131261311/39191615/39197991 13818811805

## 产品详情

kd-2016a卧式离子风机是一种风量更大，范围更宽的高效静电消除风机，可作为桌面型或悬挂式型风机使用，风量范围可连续调节。

卧式离子风机有专用加热电路，可以使离子风被加热，使工作人员免受冷风的刺激。此加热电路设有外控开关，不需加热时可将加热功能关闭。

产品特性：

工作性能稳定安全；

安装操作简单方便；

交流离子技术生产；

消除静电速度快、面积广。

技术参数（specification）

operating voltage(操作电压)	110v/60hz or 220v/50hz
current consumption(消耗电流)	3.0aor1.5a
operating temperature(操作温度)	0 - 50
air coverage(气流面积)	100cm × 1200cm

size(外型尺寸)	570mm(l) × 225mm(w) × 170mm(h)
weight(重量)	8.5kg
ion balance (离子平衡)	0v ± 10v
air coverage(气流覆盖面积)	60cm*120cm

测试结果 (decay test results)

decay test conditions (测试条件)

operating voltage(操作电压) : 110/220v testing voltage(测试电压) : ± 1kV to 100v

temperature(环境温度) : 22	relative humidity (环境湿度) :	65%rh		
distance (距离)	300mm	600mm	900mm	1200mm
left 300mm(左300mm)	1.7s	2.4s	5.1s	8.5s
center(中心)	1.2s	2.1s	3.8s	5.5s
right 300mm(右300mm)	1.6s	2.2s	4.7s	8.2s

备注 :

1. 测试数据以用me268a静电测试仪测试结果为准 ;
2. 测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。

应用 :

制药、电子组装 ; led、tft、lcd生产/组装 ; 包装生产线 ; 微电子制造等行业。

安装方法 :

### 1、金岛kd201x台式及卧式离子风机的安装 (如图示)

将离子风机置于台面上或悬挂于台面上方, 插上电源, 打开风机。调节风机气流到所需工作区域, 旋紧风机两边的紧固螺母即可开始工作。

2、金岛kd201x悬挂式离子风机的安装 (如图示) 将离子风机悬挂于适当高度的位置, 调节风量大小和气流方向到所需位置, 即可开始工作。

### 3、金岛kd201x系列离子风机的操作

顺时针旋转调速器开关到指示灯亮即打开风机, 产生离子气流, 调大风机风速。可将调速器开关顺时针旋转; 反时针旋转调速器调到“关”的位置指示灯灭, 表示风机关机。调节气流方向时需松开支架梅花

大螺丝，倾斜机身调整上下位置，调好后再上紧支架螺丝。需要加热离子风时，打开加热开关，即可将风机吹出的离子风加热；要照明灯时，可打开灯开关；清洁离子发射架，左右滑动清洗头手柄，即可清洗离子针。

\*保修承诺：

卯金刀严格遵守【产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。】对本公司生产的产品实行以下承诺：

#### 1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，本公司免费修理。

#### 2.保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

本产品的型号是KD-2016A，品牌是金岛，类型是卧式离子风机，气流方向是横流风机，材质是铁壳风机，风机压力是高压风机，性能是除静电风机，用途是除静电除尘，离子风量是100~400（cfm），消电时间是0.1（s），输入电压是220（V），适用范围是工业生产静电控制，安装距离是30（cm）