

原装快克 QUICK440A 离子风机

产品名称	原装快克 QUICK440A 离子风机
公司名称	广州均鸿电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:QUICK/快克 类型:台式离子风机
公司地址	中国 广东 广州市 天河区车陂金企大厦 1 0 0 6 房
联系电话	86-20-82599699 13922466098

产品详情

特点

1. 体积小，重量轻，便携式设计，角度可调。
2. 快速中和静电。
3. 大范围离子风区。
4. 可调速风扇产生大范围离子气流。
5. 离子平衡稳定，且可调节。
6. 输出离子指示灯指示。
7. 采用漏磁式变压器，寿命长，防短路。
8. 耐用接地金属外壳。
9. 内置离子发射器清洁器，清洁方便。
10. 安全低功耗加热器（有暖风装置的型号）。

规格

风扇风量输出:

风扇速度 空气流量

低风速 1.0m³/min

高风速 2.4m³/min

出风速度 :

风扇速度 30cm 60cm 90cm 120cm

低风速 1.4 0.8 0.6 0.3

高风速 2.6 1.9 1.3 0.9

在气流中心线所测的速度 (m/s)

离子风区有效范围 : 40cm x 150cm

臭氧产生量: 低于0.01ppm (在风扇前15cm处测得)

风机噪音 :

风扇速度

低风速 40db

高风速 45db

在风扇前1米处测得.

离子平衡度: 0v ± 5v

消静电时间(秒):

风扇速度 (高风速)

30cm 60cm 90cm 120cm

2.7 3.5 5.7 6.7 15cm

1.2 2.4 4.2 6.1 中心线

2.7 3.5 5.7 6.7 15cm

风扇速度（低风速）

30cm 60cm 90cm 120cm

5.1 6.2 9.3 10.4 15cm

1.9 4.2 7.1 10.3 中心线

5.1 6.2 9.3 10.4 15cm

1) 离子平衡度及消静电时间按照美国esd协会的离子标准ansi/esd-stm3.1-2000用静电测试仪 cpm374 测试。

2) 消除静电时间从 1000v 到 100v 按照上表位置测试.

3) 数据为典型的测量值，但不予以保证。

加热上升温度（暖风）： 风扇速度 温度上升量

（有暖风装置的型号） 高 12

低 5

在风扇前15cm处测得

环境使用温度： 0 --50

外壳材料： 钢铁

重量： 2.6kg（不包括电源线）

体积： 14.0cm(宽)x22.0cm(高)x8.4cm(厚)

离子风区有效范围： 40cm x 150cm

广州均鸿电子设备有限公司成立于2007年1月，公司主要专业销售配送工业企业使用的各种工具（包括五金工具、气动工具、电动工具、焊接工具）及各种电源设备、仪器仪表、工业辅料等，品牌有（快克焊接工具）（广州黄花焊接工具）（博世电动工具）（日本白光焊接工具）（耐威气动工具）（奇力速电批螺丝刀）（mtc各类剪钳尖嘴钳）（ttc各类剪钳尖嘴钳）（马牌各类剪钳尖嘴钳）（成量量具）（胜利仪器仪表）（长寿电器）（快取气剪）（好帮手工具）等。公司以“专业配套，用心服务”为核心价值，通过我们开业以来的专注和不懈努力，为更多的工业企业提供更完整的工具及辅料配送，为广大客户

提供优质产品、及时的配送服务，欢迎个位经销商垂询。

电话：020-82597225（5线）

传真：020-62351005

qq: 1660187584

e-mail:jhpower@163.com

本产品的型号是QUICK440，品牌是QUICK/快克，类型是台式离子风机，气流方向是回转式风机，材质是不锈钢风机，风机压力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是锅炉风机，离子风量是 2.4（cfm），消电时间是2（s），输入电压是220（V），适用范围是无尘室及洁净车间，安装距离是100（cm），离子风区有效范围是150，离子平衡度是5