

# Colrey/酷瑞 80FP-32 耐腐蚀工程塑料离心泵

产品名称	Colrey/酷瑞 80FP-32 耐腐蚀工程塑料离心泵
公司名称	上海酷瑞泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:80FP-32 用途:化工泵
公司地址	上海市松江区佘山镇天云路1580号
联系电话	021-33530995

## 产品详情

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵产品介绍

fp型增强聚丙烯离心泵系列产品均采用机械密封，并引进国际先进工艺和技术配方，全使用增强聚丙烯作为泵的材质，在同系列的塑料泵产品中，充分显示了其结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点，广泛应用于化工，食品、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门，输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220v电压，可供家庭选用。

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵产品特点：

fp型增强聚丙烯离心泵采用先进的技术，一次注射成型，其质轻商强，耐温，耐腐，以其科技含量高，价位合理，售后服务之优势，产品在热销国内，氯、碱、化工、制药、冶金、化纤、电镀、机械、环保、食品、水处理、海洋养殖等领域的基础上，深受国内新老客户好评。增强聚丙烯rpp材质耐酸离心泵，耐腐蚀自吸泵等系列产品，适用-14 —80 温度范围内的一般无机介质特别适用于盐酸、稀硫酸、浓酸等介质的输送。

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵结构图：

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵产品用途：

fp型增强聚丙烯离心泵可广泛应用于化工、食品、酿造、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门，输

送酸、碱、盐等腐蚀性液体。

fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵性能参数：

型号	口径mm		流量 m3/h	扬程 m	吸程 m	转速 r/min	电压 v	电机 功率kw
	出口	出口						
fp20-15-60(106)	20	15	1	5	3	2900	380	0.12
fp20-20-90(105)	20	20	3	6	3		380	0.37
fp32-25-100(104)	32	25	5	7	6		220	0.55
fp32-25-105(103)	32	25	6.3	8	6		380	0.75
fp32-25-110	32	25	8	14	6		380	1.1
fp40-32-125(102)	40	32	12.5	20	6		380	1.5
fp50-40-145	50	40	13	22	6		380	2.2
fp65-50-150(101)	65	50	25	25	6		380	4
50fp-22	50	40	13	22	6		380	2.2
65fp-25	65	50	20	25	6		380	4
80fp-28	80	65	50	28	4		380	5.5
80fp-32	80	65	50	32	4		380	7.5
25fpz-10(d)(自吸)	25	20	2.5	10	2		380	0.55
32fpz-11(d)(自吸)	32	25	3.4	11	2		380	0.75
40fpz-18(d)(自吸)	40	32	11	18	4		380	1.5
50fpz-20(d)(自吸)	50	40	13	20	4		380	2.2
65fpz-28(自吸)	65	50	20	28	4	380	4	
80fpz-30(自吸)	80	65	50	30	4	380	7.5	

请提供以下详细数据： fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵产品名称与型号 fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵流量 fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵扬程(m) fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵口径 fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵电机功率(kw) fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵转速(r/min) fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵电压〔v〕 fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵吸程(m) fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。 若已经由设计单位选定我公司的fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵产品型号，请按fp型增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵型号直接向上海酷瑞泵阀制造有限公司销售部订购。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们酷瑞公司的技术专家为您审核把关。

本公司质量服务承诺：

1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验

2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。

3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

4、包装标准：标准木箱包装。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

\*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

咨询电话：021-51996355

轻轻一扫，随时随地浏览上海酷瑞泵阀制造有限公司信息！

方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问上海酷瑞泵阀制造有限公司官网。

本产品的品牌是Colrey/酷瑞，型号是80FP-32，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是半开式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是50（m<sup>3</sup>/h），扬程是32（m），转速是2900（rpm），轴功率是7.5（kW），吸入口径是80（mm），排出口径是65（mm），电压是380V