

FY液下泵 3.6 (m3/h)

产品名称	FY液下泵 3.6 (m3/h)
公司名称	宜兴市官林镇诚达环保填料厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:25FY-41 流量:3.6 (m3/h)
公司地址	宜兴市官林镇工业集中区C区
联系电话	86 0510 87838153 13914225060

产品详情

fy型耐腐蚀泵系立式单吸液下离心泵，用于输送不含固体颗粒悬浮及易结晶的腐蚀性液体，被输送介质温度为0-105℃，本系列泵的流量范围为3.6-360米³/时，扬程自16-40米，转速为2900转/分。特殊需要可为-20℃-320℃，并可降速使用。

fy型泵的特点是立式，泵的泵体叶轮部分浸没在液体中，故占用有效面积小，轴封无泄漏现象，因而适用于输送有腐蚀性液体。

工作性能表

序号	型号	流量		扬程 (米)	转数 (转/分)	轴功率 (瓦)	电机功率 (瓦)	备注
		(米 ³ /时)	(升/秒)					
1	25fy-41	3.6	1	41	2900	2.51	4	液下部分长度分本档l=1米, 1.5米, 2.0米可客户要求制作
2	25fy-25			25		1.22	1.5	
3	25fy-16			16		0.713	1.1	
4	40fy-40	7.2	2	40		2.61	4	
5	40fy-26			25.5		1.43	3	
6	40fy-16			15.7		0.616	1.1	
7	50fy-40	14.4	4	40		3.57	5.5	

8	50fy-25			25.5		1.92	3
9	50fy-16			15.7		0.993	1.5
10	65fy-40	28.8	8	39.5		5.41	7.5
11	65fy-25			25		3.27	5.5
12	65fy-16			15.7		1.81	3
13	80fy-38	54	15	38		9.0	15
14	80fy-24			24		5.04	7.5
15	80fy-15			15		3.15	5.5
16	100fy-57	100.8	28	57		24.45	30
17	100fu-37			36.3		13.73	18.5
18	100fy-23			22.5		8.24	11
19	150fy-35	190.8	53	34.7	1480	24.0	30
20	150fy-22			22	2900	14.7	22
21	200fy-34	360	100	33.5	1480	41.1	55
22	200fy-21			21		26.4	37

注：（1）渗入长度大于2米时，加设中间轴承

（2）表中电机功率，根据需要实配

本产品的品牌是诚达，型号是25FY-41，流量是3.6（m³/h），扬程是41（m）