

# 科尔达牌 玻璃钢离心泵 耐腐蚀离心泵 耐盐酸泵 FS50 × 32-35

产品名称	科尔达牌 玻璃钢离心泵 耐腐蚀离心泵 耐盐酸泵 FS50 × 32-35
公司名称	上海科尔达制泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FS50 × 32-35 用途:化工泵
公司地址	嘉定区安亭镇谢春路1200弄1号2幢
联系电话	021-62997898 13501822722

## 产品详情

### fs型玻璃钢离心泵

产品概述： fs型玻璃钢离心泵、s型直联式玻璃钢离心泵和sl型玻璃钢管道泵,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。玻璃钢泵具有轻质、高强、不变形、耐高温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵金属。轴封:采用wb2型外装式f4波纹机械密封,密封性能可靠,使用时间长。泵的传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。适于输送温度100 以下,不含固体颗粒,不易结晶,浓度<75%的硫酸, <20%的盐酸等各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。广泛适用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业。型号意义： fs l65 × 50 - 25 f-----托架式 s-----玻璃钢离心泵 l-----管道式  
65-----泵进口直径mm 50-----泵出口直径mm 25-----扬程m

### fs型玻璃钢离心泵性能规格参数：

型号	流量		扬程 m	转速 r/min	电机功率 kw
	m <sup>3</sup> /h	l/min			
fs25 × 25-15	2.845.2	0.781.111.44	161513.5	2900	0.75
fs40 × 32-20	4.46.38.3	1.221.752.31	212018	2900	2.2
fs40 × 32-32	4.46.38.3	1.221.752.31	333230	2900	3
fs50 × 40-16	4.367.29.72	1.202.002.50	161310	2900	2.2
fs50 × 40-20	8.812.516.3	2.443.474.53	21.52017.8	2900	3

fs50 × 32-35	8.812.516.3	2.443.474.53	353230	2900	4-5.5
fs65 × 50-20	17.52532.5	4.866.949.03	21.52018	2900	3-4
fs65 × 50-25	253545	79.712.5	262522	2900	4-5.5
fs65 × 50-32	17.52532.5	4.866.949.03	34.43227.5	2900	5.5-7.5
fs80 × 65-35	304555	8.312.515.1	353228	2900	7.5-11
fs80 × 65-35a	253545	79.712.5	262522	2900	5.5-7.5
fs80 × 65-30	304960	8.313.616.7	302422	2900	7.5
fs100 × 80-35	5692.8100	15.525.530.5	352925	2900	15-22
fs100 × 80-50	70100130	19.427.836.1	545042	2900	22-30

本产品的品牌是KUERTE/科尔达，型号是FS50 × 32-35，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是12.5（m<sup>3</sup>/h），扬程是35（m），转速是2900（rpm），吸入口径是50（mm），排出口径是32（mm），规格是FS 50 × 32-35，功率是4KW