

## JET（1.5KW铜线）自吸家用喷射泵

产品名称	JET（1.5KW铜线）自吸家用喷射泵
公司名称	台州开利泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JET100-1.5 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 台州市 大溪镇麻车屿工业区
联系电话	86 0576 86300868 15168620173

### 产品详情

w旋涡泵

wqx、w

qd、q多级潜水泵

qdx、qx

jet自吸喷射泵系列结合了离心泵与自吸泵的功能和特点，利用水力喷射原理而实现自吸功能。产品经优化设计，具有扬程高的特点。运行平稳，性能可靠，是一种理想的农业家用泵。

该系列电泵是一种理想的新型高效节能家用泵，广泛用于家庭生活取水、井下抽水、自来水加压、园林浇灌业及养殖业等。

1) 工作介质为无腐蚀性的清水，介质中含砂最的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。

2) 介质温度不超过40℃，介质的ph值在6.5-8.5之间。

3) 电源频率为50hz，电压单相为220v，波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

产品型号	流量	扬程	功率	电流	配管		电压	转速
	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(kw)	(a)	(寸)	(mm)	(v)	(r/min)
jet100-1.1	4.2	45	1.1	6.8	1	25	220	2860
jet100-1.5	4.2	50	1.5	8.7	1	25	220	2860
jet100-1.8	4.2	60	1.5	8.7	1	25	220	2860

故障现象	故障分析	故障处理
启动困难	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源电压过低；</li> <li>2. 电源断电；</li> <li>3. 电泵缺相；</li> <li>4. 叶轮卡住；</li> <li>5. 电缆线电压降过大；</li> <li>6. 定子绕组烧坏。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 调整电压至额定电压+10%范围内；</li> <li>2. 查出断电原因；</li> <li>3. 检查开关出线头及电缆</li> <li>4. 拆开，清除杂物或修正卡主部位；</li> <li>5. 换用较粗电缆或提高变压器的容量；</li> <li>6. 更换绕组，进行大修。</li> </ol>
出水量少	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选用电泵扬程偏低；</li> <li>2. 底座堵塞；</li> <li>3. 叶轮磨损严重；</li> <li>4. 潜水深度浅，有空气吸入；</li> <li>5. 叶轮反转。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按电泵扬程使用范围选用合适产品；</li> <li>2. 清除水草等杂物；</li> <li>3. 更换叶轮；</li> <li>4. 调整电泵潜水深度，但不得浅于0.5m;</li> <li>5. 调换三相电泵中任意两相。</li> </ol>
突然转停	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开关断开或保险丝烧坏；</li> <li>2. 电源断电；</li> <li>3. 叶轮卡住；</li> <li>4. 定子绕组烧坏；</li> <li>5. 保护器跳。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查使用扬程范围或电源电压是否符合规定并加以调整；</li> <li>2. 查出断电原因，排除故障；</li> <li>3. 清除杂物；</li> <li>4. 更换绕组，进行大修；</li> <li>5. 查明原因（电源电压过低、过载、叶轮卡死），排除故障。</li> </ol>
定子绕组烧坏	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电泵缺相，运转时间过长；</li> <li>2. 机械密封损坏漏水，造成匝间或相互短路；</li> </ol>	<p>排除故障，拆除绕组按原技术（f级电动机绝缘等级）要求重新下线，并浸烘绝缘漆或送维修单位进行修理。</p>

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>3. 叶轮被异物卡滞；</li><li>4. 陷入泥沙运转，开启频繁或雷击或脱水运转时间过长；</li><li>5. 电缆破损进水，绕组受潮；</li><li>6. 电泵超负荷运行。</li></ol> |  |
|---|--|

本产品的品牌是开利，型号是JET100-1.5，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是喷射泵，性能是卫生，扬程是60（m），转速是2860（r/m），功率是1500（w），流量是3（m<sup>3</sup>/h），规格是JET100-1.5