

## 25QY-2不锈钢自吸式气液混合泵机械密封件 机封 水封 轴封

产品名称	25QY-2不锈钢自吸式气液混合泵机械密封件 机封 水封 轴封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:25QY-2 材质:不锈钢
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

### 产品详情

概述qy(b)、qyl(b)型泵是一种卧式安装的自吸式气液混合泵系列产品，qy(b)采用特配电机直联式结构，qyl(b)采用标准电机轴联轴器连接形式。该泵结构、性能全部引进国外技术。泵的过流部件全部采用不锈钢材料精铸制成。气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体，所以无需采用空气压缩机和大气喷射器。高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌，所以无需搅拌器和混合器。由于泵内的加压混合，气体与液体充分溶解，溶解效率可达80~100%。所以无需大型加压溶气罐或昂贵的反应塔即可制取高度溶解液。一台气液混合泵即可进行气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。因此，使用气液混合泵，可以提高溶气液制取效率、简化制取装置、节省场地、大幅降低初次投资、节省运行成本及维护费用。工作条件稀薄、干净、低粘度或含微细杂质液；ph范围为3~9；液体温度：-15 至+120 ；最高环境温度：+40 ；气液比约为1：9(吸气量为8 - 10%)；自吸高度为9-npsh(m)；水平向为吸入口、垂直向为排出口。应用范围气浮处理设备、臭氧水制取设备、富氧水制取设备、生化处理设备等。各种温度调节装置的热媒、冷媒循环移送。各种过滤装置。从地下储罐吸引或高压移送汽油、稀释液、各种溶剂等低粘度液体。清水、纯水、食品、化学液、废液等的喷雾处理。断续运转、水锤、背压急剧变化之类苛刻用途。如：小型蒸汽锅炉、高楼给水、向高压罐高压注水、由真空罐吸引。从河川或储水罐等采取水样，移送发泡性液体、易于出现气窝的长横管路中的送液体。

本产品的品牌是杭州南方特种泵业，型号是25QY-2，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是混合泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是混流泵，性能是耐腐蚀，扬程是40（m），转速是2900（r/m），功率是1.1KW（w），流量是2（m3/h）