

奥立牌32ZW20-12自吸排污泵 ZW型自吸排污泵

产品名称	奥立牌32ZW20-12自吸排污泵 ZW型自吸排污泵
公司名称	永嘉县奥立水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:32ZW20-12 材质:铸铁
公司地址	浙江 永嘉县 和二工业区
联系电话	057767996296 18958810566

产品详情

zw自吸排污泵图片

zw自吸排污泵产品概况

zw系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品，该泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流的混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水，又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程，河塘养殖粪便处理，沉淀废矿杂质，轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、浆料和混合物等化工介质量想的杂质泵。该泵与国内同类产品相比，具有结构简单，自吸性能好，（自吸高度可达5m），排污能力强，高效节能，维修方便（完全可替代wq、qw潜污泵）等特点，在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术指标居国内领先，达到国际先进水平。具有广阔的应用市场发展前景。

zw自吸排污泵产品特点

1、过流能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞；2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%；3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间比普通自吸泵短。

zw自吸排污泵工作条件

流量：3 ~ 800m³/h 扬程：12 ~ 80m 环境温度 50 介质温度 80 介质密度 1.24 × 10³kg/m³

zw自吸排污泵性能参数

型号	流量q(m ³ /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	转速(r/min)
25zw8-15	8	15	1.5	2900
32zw10-20	10	20	2.2	2900
32zw20-12	20	12	2.2	2900
40zw20-12	20	12	2.2	2900
40zw10-20	10	20	2.2	2900
40zw15-30	15	30	3	2900
50zw10-20	10	20	2.2	2900
50zw20-12	20	12	2.2	2900
50zw15-30	15	30	3	2900
65zw30-18	30	18	4	1450
65zw20-30	20	30	5.5	2900
65zw15-30	15	30	3	2900
65zw20-14	20	14	2.2	2900
65zw25-40	25	40	7.5	2900
65zw30-50	30	50	11	2900
80zw40-16	40	16	4	1450
80zw40-50	40	50	18.5	2900
80zw65-25	65	25	7.5	2900
80zw80-35	80	35	15	2900
80zw50-60	50	60	22	2900
100zw100-15	100	15	7.5	1450
100zw80-20	80	20	7.5	1450
100zw100-20	100	20	11	1450
100zw100-30	100	30	22	2900
100zw80-60	80	60	37	2900
100zw80-80	80	80	45	2900
125zw120-20	120	20	15	1450
125zw200-15	200	15	15	1450
150zw200-15	200	15	15	1450

150zw250-25	250	25	45	2900
200zw280-14	280	14	22	1450
200zw300-18	300	18	37	1450
200zw280-28	280	28	55	1450
250zw420-20	420	20	55	1450
300zw800-14	800	14	55	1450

本产品的品牌是奥立，型号是32ZW20-12，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是自吸泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，性能是自动，扬程是10（m），转速是2900（r/m），功率是2200（w），流量是20（m³/h），规格是32ZW20-12（铸铁），32ZW20-12（不锈钢）