

# 龙洋CYZ-A自吸油泵 自吸式离心油泵 自吸油泵

产品名称	龙洋CYZ-A自吸油泵 自吸式离心油泵 自吸油泵
公司名称	永嘉龙洋泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50CYZ-A-30 材质:铸铁
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇东瓯工业区
联系电话	86 0577 67332201 13656774192

## 产品详情

cyz - a型自吸式离心油泵概述：

cyz - a型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品，国内空白独一无二，该自吸式离心泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品，并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等，分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水，介质温度-20 ~ 140 ，如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。

cyz-a型自吸式离心油泵产品特点:

- 1、该泵属自吸泵，自吸式离心泵具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，具有较强的自吸能力等优点。
- 2、管路中不需底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。
- 3、用于油轮或输水船舶上时，可兼作扫舱泵，扫舱效果良好。
- 4、该自吸式离心泵是选用优质材料精制而成，密封采用硬质合金机械密封，经久耐用，吐出管路不需要安装安全阀，吸入管路不需安装底阀，因此简化了

管路系统，又改善了劳动条件。

cyz - a型自吸式离心油泵性能参数：

型号	流量		扬程(m)	吸程(m)	转速(r/min)	自吸性能(min/5m)	功率(kw)		泵口径(mm)		机组重量(kg)
	(m <sup>3</sup> /h)	(l/s)					轴功率	电机功率	吸入	排出	
25cyz-a-20	3.2	0.9	20	6.5	2900	1.9	0.46	0.75	25	25	72
25cyz-a-32	3.2	0.9	32	6.5	2900	1.8	0.8	1.1	25	25	80
40cyz-a-20	6.3	1.8	20	6.5	2900	1.9	0.87	1.1	40	32	85
40cyz-a-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7	4	40	40	138
50cyz-a-12	15	4.2	12	6.5	2900	2.4	1.1	1.5	50	50	90
50cyz-a-20	18	5	20	6.5	2900	1.9	1.8	2.2	50	50	98
50cyz-a-30	20	5.6	30	6.5	2900	1.5	2.6	4	50	50	140
50cyz-a-35	14	3.9	35	6.5	2900	1.5	2.7	4	50	50	145
50cyz-a-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7	4	50	50	145
50cyz-a-50	12.5	3.5	50	6.5	2900	1.4	4.3	5.5	50	50	160
50cyz-a-60	15	4.2	60	6.5	2900	1.3	6.2	7.5	50	50	190
50cyz-a-75	20	5.6	75	6.5	2900	1.3	9.8	11	50	50	240
65cyz-a-15	30	8.3	15	6.5	2900	2	1.9	3	65	65	100
65cyz-a-32	25	6.9	32	6	2900	1.5	4.4	5.5	65	65	165
80cyz-a-13	35	9.7	13	6	2900	3.4	1.9	3	80	80	107
80cyz-a-17	43	12	17	6	2900	1.8	3.1	4	80	80	156
80cyz-a-22	40	11.1	22	6	2900	1.9	4.4	5.5	80	80	169
80cyz-a-25	50	13.9	25	6	2900	1.5	5.2	7.5	80	80	177
80cyz-a-32	50	13.9	32	6	2900	1.5	6.8	7.5	80	80	180
80cyz-a-55	60	16.7	55	6	2900	1.5	15	18.5	80	80	310
80cyz-a-70	60	16.7	70	6	2900	1.2	20.1	22	80	80	333
100cy	100	27.8	20	6	2900	1.8	7.8	11	100	100	258

z-a-20												
100cy	100	27.8	40	6	2900	1.8	16.3	99	100	100	455	
z-a-40												
100cy	100	27.8	40	6	1450	1.8	18.5	22	100	100	520	
z-a-40a												
100cy	100	27.8	65	6	2900	1.8	27.7	30	100	100	620	
z-a-65												
100cy	70	19.4	75	6	2900	1.8	24.2	30	100	100	639	
z-a-75												
150cy	170	47.2	55	5	2900	1.8	39.2	45	150	150	830	
z-a-55												
150cy	170	47.2	65	5	2900	1.3	46.3	55	150	150	957	
z-a-65												
150cy	170	47.2	65	5	1450	1.2	49.8	55	150	150	1138	
z-a-65a												
150cy	160	44.4	80	5	2900	1.2	53.6	55	150	150	986	
z-a-80												
200cy	400	111.1	32	5	1450	2	52.1	55	200	200	1205	
z-a-32												
200cy	280	77.8	63	5	1450	1.5	73.9	90	200	200	1338	
z-a-63												
200cy	350	97.2	65	5	1450	1.5	97.2	110	200	200	1553	
z-a-65												
250cy	550	152.8	32	5	1450	2	72.3	75	250	250	1307	
z-a-32												
250cy	400	111.1	50	5	1450	2	80	90	250	250	1486	
z-a-50												
250cy	450	125	55	5	1450	2	102.1	110	250	250	1681	
z-a-55												
250cy	400	111.1	75	5	1450	1.5	125.6	132	250	250	1829	
z-a-75												
300cy	600	166.7	32	5	1450	2	79.2	90	300	300	1608	
z-a-32												
300cy	500	138.9	50	5	1450	2	104.6	110	300	300	1728	

z- a-50												
300cy	550	152.8	55	5	1450	2	117.6	132	300	300	1995	
z- a-55												

本产品的品牌是龙洋，型号是50CZY-A-30，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是自动，扬程是30（m），转速是2900（r/m），功率是4（w），流量是20（m<sup>3</sup>/h）