

# 100FZB-30L 防腐蚀，FZB自吸泵

产品名称	100FZB-30L 防腐蚀，FZB自吸泵
公司名称	深圳市晟峰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:100FZB-30L 材质:衬氟
公司地址	中国广东深圳龙岗区 坂田街道五和大道北元征工业园科技厂区..
联系电话	086 0755 28895562 13828870335

## 产品详情

一、概述： fzb氟塑料自吸泵按国家标准设计制造，泵体采用先进的生产工艺以金属外壳紧衬氟塑料（f46）制造，泵的承重部分为金属材料具有机械强度高、耐压性强、抗机械冲击力优越等优点；主要过流部件叶轮、泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料一次性高温模压而成；配置外装式金属波纹管机械密封，对磨材质：氧化铝vs四氟、碳化硅vs四氟、硬质合金vs硬质合金，用户可根据工况要求选择对磨。

二、工作原理： fzb氟塑料自吸泵主要由储液室、涡室、回流孔、叶轮、泵盖组成，开机前泵腔内应注满液体，储液室气液在叶轮的高速带动下将气液混合物吸进涡室加压进入气液分离室，此时，空气比重小于液体，便自然进入管网，液体则自动从回流孔回流与储液室空气再次混合，被叶轮循环加压进入气液分离室.....此过程反复直至吸程管路中的空气被排尽；介质被输送到工况所需要的任意场所。

三、用途： fzb氟塑料自吸泵可用于储存液体的容器低于地平面1-4米，不便倒灌和加液的场合；使用该泵固定在地平面岗位上可连续或间断抽取、输送各类化工介质。车辆、船舶装卸化工介质时。自吸泵可流动在任何岗位抽取输送满足你的要求。

fzb氟塑料自吸泵可以安全的输送强酸、强碱、剧毒、有机溶剂、及纯净贵重的化学介质，充分满足严格的安全性、可靠性和生态环保要求。适用于各种化工流程；一次安装后无须灌引水,装底阀、维修方便是替代笨重液下泵的最理想选择用泵。

本产品的品牌是腾龙，型号是100FZB-30L，材质是衬氟，驱动方式是磁力，用途是流程泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是多级，叶轮吸入方式是双吸式，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，扬程是30（m），转速是2900（r/m），功率是18.5（w），流量是100（m3/h）