

# QDLF立式不锈钢多级离心泵,不锈钢离心泵,不锈钢多级泵

产品名称	QDLF立式不锈钢多级离心泵,不锈钢离心泵,不锈钢多级泵
公司名称	江苏凯旋泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CDLF2-40 材质:不锈钢
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区瓠北泵阀工业园
联系电话	0515-68893777 13851115633

## 产品详情

### 应用

cdl、cdf是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，cdl适用于无腐蚀性液体，cdf适用于轻度腐蚀性液体。

供水：水厂过滤与输送，水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清水系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

### 运行条件：

1、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。

2、液体温度：常温型-15 至+70

热水型-15 至+120

3、环境温度：最高+40

## 4、最高1000m

### 泵

cdl、cdlf为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵、电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴连接，拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间，泵进出水口在泵底同一直线上；本泵壳根据需要配置智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

### 电机

1、电机为全封闭，风冷式二级标准电机

2、防护等级：ip55

3、绝缘等级：f

4、标准电压：50hz

### 性能及优点

· 高效节能 · 结构紧凑 · 整体便拆密封，维修方便 · 管道式安装 · 安装空间小

### 应用范围

工业设施供水系统锅炉给水和冷凝系统冷却和空调系统水处理消防系统

### 技术参数

· 流量：0.4m<sup>3</sup>/h ~ 240m<sup>3</sup>/h · 扬程：4m ~ 305m · 功率：0.37kw ~ 110kw · 液体温度：-15 ~ +120 · 频

率：50hz/60hz

本产品的品牌是凯旋，型号是CDLF2-40，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，扬程是30（m），吸程是6（m），转速是2900，电动功率是550（w），工作温度是120（ ），进出口径是25（mm），流量是2（m<sup>3</sup>/h），电压是380V，规格是CDLF2-40，口径是25