

ISG65-160(I)离心泵ISW65-160(I) 无泄露管道离心泵保用1年

产品名称	ISG65-160(I)离心泵ISW65-160(I) 无泄露管道离心泵保用1年
公司名称	安国市龙泰水泵经销处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ISG65-160(I) 材质:铸铁
公司地址	安国市路景村
联系电话	86 0312 3428367 13400365288

产品详情

主要用途1、isg型立式管道离心泵，（简称管道泵）供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、irg(grg)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，珀grg型使用温度 $t < 240$ 。3、ihg型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $20 \sim +120$ 。4、yg型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。工作条件1、吸入压力 1.0mpa ，或泵系统最高工作压力 1.6mpa ，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa ，泵静压试验压力为 2.5mpa ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa 时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度 < 40 ，相对湿度 $< 95\%$ 。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $< 0.2\text{mm}$ 。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封isg型立式管道离心泵型号意义：

管道泵性能参数：

型号	流量		扬程(m)	效率(%)	转速(r/min)	电机功率(kw)	汽蚀余量(n psh)r	重量(kg)
	m ³ /h	l/s						
15-80	1.11.52.0	0.30.420.55	8.587	263434	2800	0.18	2.3	17
20-110	1.82.53.3	0.50.690.91	161513.5	253435	2800	0.37	2.3	25
20-160	1.82.53.3	0.50.690.91	333230	192523	2900	0.75	2.3	29
25-110	2.845.2	0.781.11	161513.5	344241	2900	0.55	2.3	26

		1.44						
25-125	2.845.2	0.781.11 1.44	20.62018	283635	2900	0.75	2.3	28
25-125a	2.53.64.6	0.691.01. 28	171614.4	35	2900	0.55	2.3	27
25-160	2.845.2	0.781.11 1.44	333230	243233	2900	1.5	2.3	39
25-160a	2.63.74.9	0.121.03 1.36	292826	31	2900	1.1	2.3	34
32-100	4.5	12.5	12.5	44	2900	0.55	2.0	27
32-100(i)	4.46.38.3	1.221.75 2.32	13.212.511. 3	485453	2900	0.75	2.0	32
32-125	3.556.5	0.971.39 1.8	222018	404442	2900	0.75	2.3	28
32-125a	3.14.55.8	0.861.25 1.61	17.61614.4	43	2900	0.55	2.3	28
32-160	6.5	5	32	44	2900	1.5	2.3	39
32-160a	4	1.1	25	34	2900	1.1	2.0	38
32-160(i)	4.46.38.3	1.221.75 2.32	33.23230.2	344042	2900	2.2	2.0	4.7
32-200	4.5	12.5	50	32	2900	3	2.0	55
32-200(i)	4.46.38.3	1.221.75 2.32	50.55048	263335	2900	4	2.0	43
32-200a	2.845.2	0.781.11 1.44	44.64442.7	344042	2900	2.2	2.0	74
40-100	4.46.38.3	1.221.75 2.31	13.212.511. 3	485453	2900	0.55	2.3	32
40-100a	3.95.67.4	1.081.56 2.06	10.6109	52	2900	0.37	2.3	32
40-125	4.46.38.3	1.221.75 2.31	212018	414643	2900	1.1	2.3	34
40-125a	3.95.67.4	1.081.56 2.06	17.61614.4	404541	2900	0.75	2.3	33
40-160	4.46.38.3	1.221.75 2.31	333230	354040	2900	2.2	2.3	47
40-160a	4.15.97.8	1.141.64 2.17	292826.3	343939	2900	1.5	2.3	43
40-160b	3.85.57.2	1.061.53 2.0	25.52422.5	343837	2900	1.1	2.3	38
40-200	4.46.38.3	1.221.75 2.31	515048	263332	2900	4.0	2.3	74
40-200a	4.15.97.8	1.141.64 2.17	454442	263130	2900	3.0	2.3	62
40-200b	3.75.37.0	1.031.47 1.94	383634.5	29	2900	2.2	2.3	52
40-250	4.46.38.3	1.221.75 2.31	828074	242828	2900	7.5	2.3	105
40-250a	4.15.97.8	1.141.64 2.17	727065	242827	2900	5.5	2.3	98

40-250b	3.85.57.0	1.061.53 1.94	61.56056	232726	2900	4.0	2.3	77
40-100(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	13.212.511. 3	556260	2900	1.1	2.3	34
40-100(i)a	81114.5	2.223.05 4.03	10.6109	60	2900	0.75	2.3	32
40-125(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	21.22017.8	495857	2900	1.5	2.3	38
40-125(i)a	81114.5	2.223.05 4.03	171614	57	2900	1.1	2.3	33
40-160(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	333230	455251	2900	3.0	2.3	56
40-160(i)a	8.211.715.2	2.283.25 4.22	292826	445150	2900	2.2	2.3	47
40-160(i)b	7.310.413.5	2.382.89 3.75	232220.5	50	2900	1.5	2.3	43
40-200(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	51.25048	384646	2900	5.5	2.3	85
40-200(i)a	8.311.715.3	2.313.25 4.25	45.04442	374545	2900	4.0	2.3	75
40-200(i)b	7.510.613.8	2.082.94 3.83	373634	44	2900	3	2.3	63
40-250(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	81.28077.5	313840	2900	11	2.3	145
40-250(i)a	8.211.615.2	2.283.22 4.22	71.07068	38	2900	7.5	2.3	95
40-250(i)b	7.610.814	2.113.03. 89	61.46058	37	2900	5.5	2.3	94
40-250(i)c	7.110.013.1	1.972.78 3.64	53.25250.4	36	2900	5.5	2.3	88
50-100	8.812.516.3	2.443.47 4.53	13.612.511. 3	556260	2900	1.1	2.3	36
50-100a	81114.5	2.223.05 4.03	11109	60	2900	0.75	2.3	35
50-125	8.812.516.3	2.443.47 4.53	21.52017.8	495857	2900	1.5	2.3	43
50-125a	81114.5	2.223.05 4.03	171614	57	2900	1.1	2.3	38
50-160	8.812.516.3	2.443.47 4.53	333230	455230	2900	3.0	2.3	59
50-160a	8.211.715.2	2.283.25 4.22	292826	445150	2900	2.2	2.3	51
50-160b	7.310.413.5	2.382.89 3.75	232220.5	50	2900	1.5	2.3	47
50-200	8.812.516.3	2.443.47 4.53	525048	384646	2900	5.5	2.3	101
50-200a	8.311.715.3	2.313.25 4.25	45.84442	374545	2900	4.0	2.3	80
50-200b	7.510.613.8	2.082.94	373634	44	2900	3	2.3	68

		3.83						
50-250	8.812.516.3	2.443.47 4.53	828077.5	293840	2900	11	2.3	160
50-250a	8.211.615.2	2.283.22 4.22	71.57068	38	2900	7.5	2.3	115
50-250b	7.610.814	2.113.03. 89	61.46058	37	2900	5.5	2.3	114
50-250c	7.110.013.1	1.972.78 3.64	53.25250.4	36	2900	5.5	2.3	108
50-100(i)	17.52532.5	4.866.94 9.03	13.712.510. 5	676969	2900	1.5	2.5	41
50-100(i)a	15.622.329	4.36.198. 1	11108.4	656768	2900	1.1	2.5	36
50-125(i)	17.52532.5	4.866.94 9.03	21.52018	606867	2900	3.0	2.5	56
50-125(i)a	15.622.329	4.336.19 8.1	171613.6	586665	2900	2.2	2.5	48

注：65-500口径泵的性能参数表请向本公司索要！电话-13400365288

本产品的品牌是龙泰，型号是ISG65-160(I)，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是32（m），吸程是0（m），转速是2900，电动功率是7.5（w），工作温度是80（ ），进出口径是65（mm），流量是50（m3/h），电压是380