

上海品牌SG型管道泵增压泵热水循环泵，40SGR9-30

产品名称	上海品牌SG型管道泵增压泵热水循环泵，40SGR9-30
公司名称	永嘉县江北绿森泵阀厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:40SG9-30,40SGR9-30 材质:铸铁
公司地址	永嘉县江北街道码道村码道中路53号
联系电话	86 0577 67316092

产品详情

sg型管道泵 主要描述:

一、产品概述：

该系列管道泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故有耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。

二、主要用途：

1. sg系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷；暖水循环加压。使用温度 $t \leq 60$ 以下。
2. sgr系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度 100 以下。

3. sgp系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，使用温度80℃以下。

4. sgb系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂iia、iib级，温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80℃以下。

5. sgpb系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体，有甲烷或煤矿井下固定设备i类及工厂iia、iib级，温度组别为t1、t2、t3、t4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150℃以下。

本产品的品牌是上海申冈，型号是40SG9-30,40SGR9-30，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是30（m），吸程是5（m），转速是2800，电动功率是1.5KW（w），工作温度是0~80（℃），进出口径是40（mm），流量是9（m³/h），电压是380