

高压互感器 JDZR8-10 品质保障

产品名称	高压互感器 JDZR8-10 品质保障
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海 型号:JZR8-10
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

产品详情

jdZR10-10电压互感器为单相、户内、干式全封闭产品，使用时单台或二台一组，jdZ9-3、jdZf9-6、jdZf9-10二台一组时为v/v连接，jdZf9-3,jdZf9-6,jdZf9-10二台一组时为v/v/v连接。分别适用于额定频率50hz:或60hz, 额定电压为3kv,6kv,10kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

二、使用条件

- 1.海拔高度不超过3000米；
- 2.周围环境温度不高于+40℃，不低于-5℃；
- 3.周围空气的相对湿度不大于85%（20℃）；
- 4.满足II级污秽等级；
- 5.安装场所无腐蚀性的气体

三、结构简介

jdZR10-10电压互感器为全封闭，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。一次带有熔断管保护，避免浪费开关柜内有效空间，有效地保护互感器在电网出现故障时不烧毁铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。互感器绝缘靠环氧树脂。产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间。所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮。一次绕组引出线端子的标志为a、b；二次绕组引出线端子的标志为a、b，均在浇注体上清晰标注，整体结构紧凑，使用方便。

jdZR10-10电压互感器为环氧树脂真空浇注全封闭式结构，适用于额定频率50hz，额定电压10kv及以下户内装置的电力系统中作电压、电能测量和保护使用。本型互感器输出容量大，局部放电量小，最大特点是

一次带有熔断器保护，可免除用户再为配置熔断器造成的烦恼，可大大避免浪费开关柜内有效空间，而且熔断器更换非常方便，直接可装入互感器内部，熔断器的熔断电流与互感器的短路承受能力相配，有效地保护互感器在电网出现故障时不烧毁。二次出线加罩保护，可避免触电事故和现象。

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是JZR8-10，产品认证是CE