

汉力达品牌 油研标准DSG-02电磁换向阀

产品名称	汉力达品牌 油研标准DSG-02电磁换向阀
公司名称	浙江汉达机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉力达HANLDA 型号:DSG-02-2B2-DC24-N-20
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇聚贤西路29号（注册地址）
联系电话	3555444 18969561716

产品详情

浙江汉达专业生产液压缸、液压阀，在液压行业有10余年的制造经验。

现货供应油研dsg-02，dsg-03系列电磁换向阀，可代替力士乐型号4we6、34e6eb、dg4v-03使用。按日本油研标准加工制作，使用精加工设备保证产品的光洁度、精确度，泄露量小。产品以高性价比的优势，销往全国各地，赢得好口碑。

可以从汉力达电磁换向阀的外观、做工、阀芯、电磁铁等方面简单判断电磁换向阀质量好坏。

1，从表面判断：质量好的电磁换向阀，其阀体表面通常较为平整，没有沙孔等，阀体边缘倒角精细。油口标识和品牌标识字母端正，整齐，清晰。

dsg-02-2b2单头电磁换向阀	dsg-02-3c2双头电磁换向阀

2，阀芯：阀芯是电磁换向阀一个重要部件，可以说直接决定了电磁换向阀性能高低，使用寿命的长短。高质量电磁换向阀通常选用高硬度，高耐磨性的金属材料，并且对加工精度有着很严格的要求，以确保电磁换向阀能在高压下稳定工作。电磁换向阀使用的是低碳合金钢材料阀芯，加工误差在0.003mm-0.005mm之间。

1) 阀体垂直悬空，阀芯停留在阀体中	2) 高精度磨床加工阀芯

3, 阀体和阀芯均使用气动量仪经过精度测量，阀芯经过洛氏硬度测量仪的硬度测量。

1) 使用气动量仪测量阀体和阀芯精度	2) 用洛氏硬度测量仪测量阀芯硬度

4, 电磁换向阀对阀体的光洁度、圆度、同心度要求高，如下阀体剖切图中封油槽光滑、圆度好。



5, 电磁阀线圈分量足；配有弹性梢，起承重作用，安装后阀体不易变形，稳定性好

剖开的电磁阀线圈	弹性梢

6, 电磁管：取一个电磁换向阀中的电磁管，堵住一端的开口然后用力晃动，质量好的相对来说晃动声音比较大，这也是一个简单的判断方法。

技术参数

以下为电磁换向阀型号命名方法，请按以下型号订购。

以下为阀芯型式：

注意事项

- 1，固定连接螺杆应受力安装均匀，否则容易引起阀体变形、阀芯卡死现象；
- 2，使用电压应与线圈电压一致，否则会引起线圈烧坏；
- 3，液压油要保持清洁无异物，将影响换向及卡死故障。

[查看更多操作注意事项](#)

运输包装

需要物流递送的货物均先用纸箱包装，再用木箱包装，避免途中损坏。单头电磁阀一纸箱15只，双头电磁阀一纸箱10只。



常见问题

1，如何联系购买？

了解产品，请用电话、qq或邮件与我们联系，沟通购买意向。

询价，请发传真给我司，传真上注明具体的产品型号，公司名称，联系方式。

您如果决定购买，我们会发销售订单给您确认签署。

电话：0578-3555444 3162333 3162299 传真：0578-3152335 3555333 qq：1120320657
627392481 1907313636 旺旺：zjhanda zjhandaye xialimei2011 邮件：sales@zjhanda.com

2，产品保修期是多久？

正常使用情况下，液压产品保修1年。由于阀的结构原因，如果操作不当，很容易损坏，请您按照我们提供的操作注意事项进行操作。

本产品的加工定制是是，品牌是汉力达HANLDA，型号是DSG-02-2B2-DC24-N-20，材质是铸铁，连接形式是螺纹，公称通径是6，10（mm），适用介质是油品，压力环境是0~31.5，工作温度是常温，标准是日标，零部件及配件是配件，形态是其他，类型(通道位置)是二通式，驱动方式是电磁，用途是换向