

HS11X-16T全铜丝口 防污隔断阀 倒流防止器 防污器

产品名称	HS11X-16T全铜丝口 防污隔断阀 倒流防止器 防污器
公司名称	上海高朗斯工业阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 材质:黄铜 品牌:高朗斯
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄3号A3325室
联系电话	13916672080 18221618144

产品详情

产品概述

hs11x防污隔断阀,是一种安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流,保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,密封严密,确保介质无一点回流,安全可靠,使用寿命长。

主要部件材料

序号	零部件名称	材质
1	阀体	黄铜
2	阀盖	黄铜
3	阀盘	黄铜
4	弹簧	不锈钢、铬钒钢
5	防污阀	黄铜

主要技术参数

公称压力：1.0 ~ 2.5mpa

公称通径：50 ~ 600mm

适用介质：水

适用温度：0 ~ 80

法兰标准：gb/t 17241.6 gb/t 9113

试验标准：gb/t 13927 api598

用于高层建筑的供水系统，消防用水系统，空调制水系统，市政供水管道系统等，防止不洁净水倒流入主管的现象发生

安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流，保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门。由两个串联的止回阀和过渡部分组成，密封严密，确保介质无一点回流。

管道防污隔断阀用于防止生活饮用水管道发生回流污染的安全装置，以确保生活饮用水的卫生和安全。产品的结构：安全型防污隔断阀是在两个止回阀之间加一个排水器组成。排水器上腔用高压软管与一级止回阀进口端连接。第一，二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。普通型防污隔断阀为两个止回阀串联而成。工作原理：防污隔断阀为二个止回阀串联而成，当其中有一只密封破坏时，另一只还起密封作用，防止回流。但二只止回阀密封同时破坏后，就失去了止回作用，其安全可靠相对差些，工作原理较简单。防污隔断阀在普通型基础上中间加排水器，这样即使二只止回阀密封同时破坏，其也能起到防止回流污染的作用

本产品的介质温度是80（ ），材质是黄铜，品牌是高朗斯，型号是HS11X-16T，连接形式是内螺纹，类型(通道位置)是二通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是排污，适用介质是水，压力环境是常压，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50