

304、316不锈钢清洗球，旋转清洗球，快装清洗球

产品名称	304、316不锈钢清洗球，旋转清洗球，快装清洗球
公司名称	温州经济技术开发区沙城华源流体设备厂
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:0.3~0.6MPa 材质:不锈钢
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道七二村七甲街126弄1号
联系电话	86 0577 15057797876

产品详情

规格：dn15~dn50

材质：304~316制成

应用：乳制品，啤酒，食品，饮料，生物制药等领域。

连接：螺纹，快装，焊接

材质：sus304,316连接方式：螺纹式，快装式，焊接式，插销式规格：dn20-50适用啤酒、饮料、乳品、食油、生物、制药、纺织、化工等行业小罐的清洗对直径达3.5m容器进行有效的清洗；2、最高的清洗效率，低耗水量、耗能量和化学剂用量；3、卫生结构：带清洗液的自润滑；4、连接方式有丝扣，快装或焊接；5、可在任何角度全方位万向洗罐。

本产品的介质温度是常温（ ），工作压差是0.3~0.6MPa，材质是不锈钢，品牌是华源，型号是DN15~DN50，产品别名是清洗球，适用范围是乳制品、啤酒、食品、饮料、制药等储罐的有效清洗。，连接形式是快装，螺纹，焊接，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是压力，用途是清洗设备，适用介质是水，压力环境是常压，规格是DN15~DN50