全天候单吸阀 1.6 碳钢

产品名称	全天候单吸阀 1.6 碳钢
公司名称	南京川霄消防阀门销售中心
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:1.6 材质:碳钢
公司地址	江苏 南京市栖霞区 迈皋桥十字街2号
联系电话	02585639185 13770602387

产品详情

放大图片

产品型号：	hx7.hx8
产品名称：	**全天候单呼吸阀**
产品简述：	单呼(吸)阀概述: 根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-92)之规定:“ 甲、乙 罐，应设阻火器和呼吸阀 ”。可见呼吸阀、阻火器是储罐不可缺少的安全设施

详细资料：

hx7.hx8单呼(吸)阀

单呼(吸)阀概述: 根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-92)之规定:“ 甲、乙类液体的固定顶罐，应设阻火器和呼吸阀 ”。可见呼吸阀、阻火器是储罐不可缺少的安全设施。它不仅能维持储罐气压平衡，确保储罐在超压或真空时免遭破坏，且能减少罐内介质的挥发和损耗。
我公司生产的呼吸阀，具有结构紧凑、通气量大、泄漏量小、密封性能好等特点。

阀门顾问、阀门专家请致电联系、电话：025-85639185、手机：13770602387、13382760185、叶培法
单呼(吸)阀零部件材料：

阀体材料	碳钢wcb、不锈钢304、316、铝合金
正压阀盘材料	不锈钢304、316、铝合金
负压阀盘材料	不锈钢304、316、四氟ptfe
环境温度 ℃	-30~60

单呼(吸)阀法兰连接尺寸:

dn	50	80	100	150	200	250	300
h	250	400	400	470	550	620	700
h1	110	160	160	200	250	290	320
l	300	420	420	520	650	760	880
l1	165	250	250	320	400	480	550

阀门顾问、阀门专家请致电联系、电话：025-85639185、手机：13770602387、13382760185、叶培法

本产品的介质温度是80（℃），工作压差是1.6，材质是碳钢，品牌是尼威，型号是HX7.HX8，产品别名是单吸阀，适用范围是-30~60，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是脉冲，用途是止回，适用介质是水、蒸汽、油品等，压力环境是常压，规格是DN50