

自动补水阀 黄铜

产品名称	自动补水阀 黄铜
公司名称	玉环市君泽阀门厂
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:0.5-10bar 材质:黄铜
公司地址	中国 浙江 台州 玉环县 沙门镇路上村
联系电话	86 0576 81710399 13566838880

产品详情

自动补水阀主要用于中央空调、壁挂炉、小型锅炉等封闭式水路系统,由减压阀、过滤器、截止阀和止回阀的组合一体,可以保持系统压力在一个设定的范围内波动,可以减少设备厂家和安装商的调试和维修

材质: hpb57-3锻造黄铜(红冲),表面抛光本色

功用说明:

自动补水阀用于闭式循环系统中,起到以下作用:

- 1:自动补水阀带有减压稳压装置,压力值可配合压力表进行调节并自动维持调节后系统压力;当系统压力降低时,自动打开注水,到达设定压力时自动关闭,避免水压过高损坏系统设备.
- 2:防止系统水回流;自动补水阀带有止回阀,防止系统水在补水水压降低或停止时回流.
- 3:手动截止;为便于维修系统设备,自动补水阀配备手动截止阀,可关闭补水水源.

技术参数:

进水最大压力:10bar

出水可调压力:0.5~4bar

工厂预调: ± 1.5bar

最高水温:110

接口口径:1/2

阀体材料:h57-3黄铜

密封材料:nbr丁腈橡胶,内衬增强绵纶编织网

安装使用说明:

- 1:自动补水阀可水平或垂直安装,但不可倒置,即塑料旋钮不能在上部.
- 2:观看出口压力表,调节顶部的六角铜螺母直至达到需要的运行的系统压力
- 3:建议自动补水阀压力设定高于静压0.3公斤,但设定值需要低于补水压力,否则出现不能正常补水.
- 4:自动补水阀自动注水到设定压力,注水时间较长.
- 5:如果需要中断自动补水,可手动关闭自动补水阀上的截止阀.
- 6:如果阀芯脏可更换或清洗阀芯

联系电话 : 13566838880 qq : 422250688

1/2规格 : 529克重量 100只以上 65元/只3/4规格609克 100只以上 75元/只

本产品的介质温度是110(),工作压差是0.5-10bar,材质是黄铜,品牌是君泽,型号是JZ3013,产品别名是压差控制阀,适用范围是封闭水系统补水,连接形式是螺纹,类型(通道位置)是直通式,流动方向是单向,驱动方式是手动,用途是补水,适用介质是水,压力环境是常压,规格是15