

冻干机 真空冷冻干燥机 冻干设备

产品名称	冻干机 真空冷冻干燥机 冻干设备
公司名称	常州市钱江干燥设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:钱江 型号:5平方真空冷冻干燥机-冻干机
公司地址	天宁区郑陆镇中降村
联系电话	13861058898

产品详情

型号	fdgj-0.5c	fdgj-1c	fdgj-5c	fdgj-10c	fdgj-20c
控制方式	plc+触摸屏	plc+触摸屏	plc+触摸屏	plc+触摸屏	plc+触摸屏
工作方式	速冻、冻干	速冻、冻干	冻干(速冻)	冻干(速冻)	冻干(速冻)
箱体材料	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢	304不锈钢
干燥面积 (平方)	0.5	1	5	10	20
装料量 (kg)	5	10	50	100	200
料盘尺寸mm	300/400/25	300/800/25	600/800/25	600/1000/25	600/1000/25
料盘数	5	7	12	17	34
料盘形式	不锈钢盘或不锈 钢网盘	不锈钢盘或不锈 钢网盘	不锈钢盘或不锈 钢网盘	不锈钢盘或不锈 钢网盘	不锈钢盘或不锈 钢网盘
搁板数 (块)	6	8	13	18	36
搁板温度 ()	-30~130 -50~130	-30~130 -50~130	-30~130 -50~130	-30~130 -50~130	-30~130 -50~130
搁板介质	-80~130 低温硅油	-80~130 低温硅油	-80~130 低温硅油	-80~130 低温硅油	-80~130 低温硅油
排水量12小时 (kg)	5	10	50	100	200
真空泵	旋片泵	旋片泵	旋片泵+罗茨泵	旋片泵+罗茨泵	旋片泵+罗茨泵
工作真空度	130pa	130pa	130pa	130pa	130pa
极限真空	< 10pa	< 10pa	< 10pa	< 10pa	< 10pa
化霜方式	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋	热水喷淋
压缩机	进口全封闭	进口全封闭	谷轮半封闭	谷轮半封闭	谷轮半封闭
蒸气、空压泵等	不需要	不需要	不需要	不需要	不需要

能源	单或三相电	单或三相电	三相电	三相电	三相电
工作环境温度	40	40	40	40	40
额定功率	5kw	6kw	16kw	28kw	45kw
工作尺寸	一体机1300\\700\\1700	一体机1300\\700\\1700	一体机3500\\1600\\1900	一体机3600\\1800\\2200	一体机3800\\2500\\2200
长\\宽\\高 (mm)					
一般工作周期	12小时速冻+冻干	12小时速冻+冻干	12小时速冻+冻干	12小时速冻+冻干	12小时速冻+冻干
能耗举例			1.39度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水	1.39度电/每公斤水
杀青蔬菜			3度电/每公斤水	3度电/每公斤水	3度电/每公斤水
水					

本产品的加工定制是是，品牌是钱江，型号是5平方真空冷冻干燥机-冻干机，类型是真空冷冻干燥机，功率是18KW（w），尺寸是1500X3200X1800（mm），重量是3000（kg），适用范围是液体冻干机-粉料冷冻干燥机-各种物料冻干机