

# 螺旋振动研磨机ZHM-450A型，震动研磨机

产品名称	螺旋振动研磨机ZHM-450A型，震动研磨机
公司名称	东莞市大岭山盛祥研磨材料店
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZHM-450A型PU胶 适用物料:各种工件
公司地址	中国广东 东莞市 大岭山镇颜屋村牌坊往长安方向100米（107国道莞长路颜屋段36-389号）
联系电话	86-76985659567 13790311675

## 产品详情

pu胶振动研磨机特点:

- 1,采用世界上先进的螺旋三维空间运动的原理，使零件与滚抛磨具互相研磨。
- 2，适用大批量中，小，尺寸零件的光饰光整加工，提高功效6-10倍。
- 3，加工过程不破坏零件的原有尺寸形状。
- 4，能实现自动化，无人化作业，操作方便，在工作过程中，可随时抽查零件的加工情况。
- 5，内衬为pu材料，更加耐腐蚀，耐磨。
- 6，配置定制专用振动电机。

技术参数：

型号	容量l	电机功率kw	转速/分钟	振幅mm	衬胶mm	重量kg	机型尺寸长×宽×高
zhm-40a	40	0.55	1450	0.8-3	6-12	65	600×500×600
zhm-60a	60	0.75	1450	0.8-3	6-12	100	700×640×700
zhm-80a	80	1.1	1450	0.8-3	6-12	110	840×640×740
zhm-95a	95	1.1	1450	0.8-3	6-12	125	860×800×750
zhm-135b	135	2.2-3.0	1450	0.8-4	6-15	350	1150×1060×900
zhm-150a	150	2.2-3.0	1450	0.8-4	6-15	380	1150×1050×900
zhm-150ab	150	2.2-3.0	1450	0.8-4	6-15	380	1150×1100×900
zhm-350b	350	5.5	1450	0.8-6	6-20	800	1500×1350×1050
zhm-350a	350	5.5	1450	0.8-6	6-20	800	1450×1350×1050

zhm-350ab	350	5.5	1450	0.8-6	6-20	800	1450 × 1350 × 1050
zhm-450a	450	5.5	1450	0.8-7	6-20	1000	1550 × 1430 × 1050
zhm-450ab	450	5.5	1450	0.8-7	6-20	1000	1600 × 1430 × 1050
zhm-650a	650	7.5	1450	0.8-8	6-20	1500	1900 × 1850 × 1300
zhm-650b	650	7.5	1450	0.8-8	6-20	1500	1850 × 1800 × 1400
zhm-650ab	650	7.5	1450	0.8-8	6-20	1500	2000 × 1850 × 1300

本产品的品牌是盛祥，型号是ZHM-450A型PU胶，适用物料是各种工件，应用领域是表面处理，加工批量是450（L），驱动功率是5.5（KW），研磨篮容量是450（L），外形尺寸是1.43（m），重量是1000（kg），工作方式是振动研磨机，类型是专用研磨机，驱动方式是电动研磨机，作用对象是振动研磨，是否提供加工定制是是