

丰源机械研磨机供应 卧室涡轮研磨机 转轴式胶体磨

产品名称	丰源机械研磨机供应 卧室涡轮研磨机 转轴式胶体磨
公司名称	广州市丰源化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JM系列 适用物料:流动性
公司地址	广州市番禺区大龙街新桥村泰安路31号之一
联系电话	86-02034008512 13902402707

产品详情

工作原理：

胶体磨的基本工作原理是剪切，研磨及高速搅拌作用。磨碎依靠两个齿形面的相对运动，其中一个高速旋转，另一个静止使物料通过齿形斜面之间的物料受到极大的剪切力和摩擦力，同时又在高频震动，高速旋涡等复杂力的作用下使物料有效的分散、乳化、分散、均质。

整体胶体磨

分立体胶体磨

技术参数：

胶体磨优势：

相对于压力式均质机，胶体磨首先是一种离心式设备，它的优点是结构简单，设备保养维护方便，适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。它的主要缺点也是由其结构决定的。首先，由于作离心运动，其流量是不恒定的，对于不同粘性的物料其流量变化很大。举例来说，同样的设备，在处理粘稠的漆类物料和稀薄的乳类流体时，流量可相差10倍以上；其次，由于转定子和物料间高速摩擦，故易产生较大的热量，使被处理物料变性；第三，表面较易磨损，而磨损后，细化效果会显著下降。

本产品的品牌是丰源化工机械，型号是JM系列，适用物料是流动性，应用领域是化工、医药、食品，加工批量是10-50（L），驱动功率是1.1-11（KW），研磨篮容量是10（L），介质尺寸是标准（mm），行程是标准（mm），外形尺寸是270*270*650（m），重量是45（kg），工作方式是涡轮研磨机，类型是转轴式研磨机，驱动方式是电动，作用对象是钻头，规格是JM50（立式）